

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[¿Cómo usted importa un archivo de configuración en un nuevo dispositivo?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo importar un archivo de configuración actual del dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) en un nuevo dispositivo cuando se requiere un reemplazo.

## Prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Cisco ESA.

### Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco ESA que funciona con las versiones 7.1.x de AsyncOS y posterior.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Nota: Este documento asume que ambos dispositivos funcionan con la misma versión de AsyncOS.

## ¿Cómo usted importa un archivo de configuración en un nuevo dispositivo?

Complete estos pasos para salvar el archivo de configuración actual:

1. Navegue a la **administración del sistema > al archivo de configuración** en el ESA actual.

2. Seleccione el **archivo de la descarga a la computadora local** para ver o salvar el archivo.
3. Desmarque la casilla de verificación de las **contraseñas de la máscara** bajo los archivos de configuración.
4. El tecleo **somete** y selecciona su destino.

Nota: La configuración como guardado debe ser del nivel de equipo, y no del nivel del cluster. Una configuración del nivel del cluster NO SE PUEDE cargar directamente sobre un dispositivo independiente.

Complete estos pasos para suspender escuchar de modo que el correo atraviese no más el dispositivo actual:

1. Navegue a la **administración del sistema > apagan /Suspend** en el ESA actual.
2. Marque la casilla de verificación del **módulo de escucha del correo del suspender**.
3. Haga clic el **cometer**.

Complete estos pasos para importar el archivo de configuración en su nuevo dispositivo:

1. Navegue a la **administración del sistema > al archivo de configuración** en el nuevo ESA.
2. Seleccione el **archivo de configuración de carga de su ordenador** y el tecleo **hojea**.
3. **Carga del tecleo**.