

# Contenido

## [Pregunta](#)

### Pregunta

¿Cuál es el período de tiempo más corto que usted puede configurar las actualizaciones del contra virus IDE de Sophos?

Los nuevos virus aparecen todo el tiempo. Las compañías del contra virus trabajan continuamente para continuar con las nuevas firmas de la identidad del virus para coger los virus recientemente liberados. Hay siempre una ventana del tiempo después de que se haya visto un virus antes de que un nuevo archivo del virus IDE pueda ser generado.

Es prudente estar seguro que su ESA está descargando los archivos del virus IDE en una base normal. La configuración predeterminada para las actualizaciones del virus es 5 minutos, y no se recomienda para cambiar el intervalo mínimo de la actualización.

Conseguir las actualizaciones frecuentes del contra virus no prevendrá probablemente una infección en el escenario de la infección del virus de la cero-hora. La infección de la cero-hora del término significa que el virus acaba de aparecer en la red y los vendedores del contra virus todavía no han tenido una ocasión de identificarla y de escribir las firmas que la cogerán. La mejor defensa contra los virus de la cero-hora es la característica de los filtros del brote, que incorporan un sistema de monitoreo en tiempo real para identificar los virus de la cero-hora y los mensajes de la línea lateral que corresponden con el perfil infeccioso hasta que los vendedores del contra virus tengan una ocasión de crear el virus IDE para ellos.

Usted puede configurar el intervalo automático de la actualización del contra virus en el GUI de la página de **Services->Anti-Virus de la Seguridad**.

Usted puede configurar el intervalo automático de la actualización usando el **antivirusconfig->SETUP** del comando CLI. Para ver la época de la actualización más reciente del contra virus utilice el comando del **antivirusstatus**. Para iniciar una actualización inmediata del virus, utilice el comando **"antivirusupdate"**.