

# ¿Hay una manera de prever la Conmutación por falla o el Equilibrio de carga de los servidores LDAP?

## Contenido

### [Pregunta](#)

## Pregunta

¿Hay una manera de prever la Conmutación por falla o el Equilibrio de carga de los servidores LDAP?

Cisco ESA se puede configurar para proporcionar la Conmutación por falla del LDAP múltiple en la balanza de la carga y para fallar sobre el modo. Abajo está un ejemplo que muestra cómo agregar las entradas múltiples del servidor LDAP en el ESA usando el comando del **ldapconfig** del CLI. Cuando se le pregunte para el nombre de host, usted puede ingresar varios host, separados por las comas:

```
mail.example.com> ldapconfig
No LDAP server configurations.

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new server configuration.
[]> new
Please create a name for this server configuration (Ex: "PublicLDAP"):
[]> PublicLDAP2
Please enter the hostname:
[]> ldap1.example.com, ldap2.example.com, ldap3.example.com
Use SSL to connect to the LDAP server? [N]>
Please enter the port number:
[389]>
Please enter the base or enter 'NONE':
[dc=example,dc=com]>
Select the authentication method to use for this server configuration:
1. Anonymous
2. Password based
[1]>

Name: ldapservers
Hostname: ldap1.example.com,ldap2.example.com,ldap3.example.com Port 389
Authentication Type: anonymous
Base:dc=example,dc=com

Choose the operation you want to perform:
- SERVER - Change the server for the query.
- LDAPACCEPT - Configure whether a recipient address should be accepted or
bounced/dropped.
- LDAPROUTING - Configure message routing.
```

- MASQUERADE - Configure domain masquerading.
- LDAPGROUP - Configure whether a sender or recipient is in a specified group.
- SMTPAUTH - Configure SMTP authentication.

[ ]>

Current LDAP server configurations:

1. ldapservers:(ldap1.example.com,ldap2.example.com,ldap3.example.com:389)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new server configuration.
- EDIT - Modify a server configuration.
- DELETE - Remove a server configuration.

[ ]>

mail.example.com> **commit**