

Contenido

[Pregunta](#)

Pregunta

¿Qué respuesta SMTP cifra el ESA soporta?

El ESA es lleno-obediente con la especificación original del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) del RFC 821. La lista completa de códigos del mensaje de respuesta se enumera en el RFC 821.

Las 400 Series de códigos indican los errores no fatales o las respuestas en la conversación SMTP. Tales errores se refieren a menudo como suave-despedidas, como a menos que esté dado instrucciones de otra manera, el mail server que transmite salida de la re-tentativa al receptor previsto en otro momento. las Suave-despedidas se pueden causar por una variedad de cosas que se extienden de una cuenta del correo que excede su cuota a los límites de directiva de los host SMTP impuestos ante un remitente determinado.

Las 500 Series de códigos son también códigos de error. A diferencia de las suave-despedidas de las 400 Series sin embargo, los 500 denotan un error completo de parte del servidor de recepción validar un mensaje para la salida. Los problemas tales causan estos errores, designados las duro-despedidas, típicamente como malformados o desconocidos correo-a los direccionamientos, a un control reverso fallado DNS, o a otros límites de directiva del host del receptor.

Es importante observar que dependiendo de la directiva fijada para el mail server que transmite, una suave-despedida puede convertirse en eventual una duro-despedida

Aquí está una lista de los códigos mas comunes de la respuesta SMTP:

Estado del sistema **211**, o contestación de la ayuda del sistema

MessageInformation de **214** ayudas en cómo utilizar el receptor o el significado del comando no estándar aparticular; esta contestación es onlyto útil el usuario humano

Servicio **220** listo

Canal de transmisión cerrado de **221** servicios

250 pidió la autorización de la acción del correo, completada

Usuario **251** no local; remitirá a

Entrada del correo de **354** comienzos; extremo con el <CRLF>.<CRLF>

El servicio **421** no disponible, canal de transmisión cerrado esto puede ser una contestación al comando any si el servicio sabe que debe apagar

450 pedido medidas del correo no tomadas: buzón inasequible del buzón E.g., ocupado

Acción solicitada **451** abortada: error en el proceso

Acción solicitada **452** no tomada: almacenamiento del sistema insuficiente

453 demasiados beneficiarios

El error de sintaxis **500**, ordena desconocido esto puede incluir los errores tales como línea de comando demasiado de largo

Error de sintaxis **501** en los parámetros o los argumentos

Comando **502** no implementado

Secuencia del malo **503** de comandos

Comando parameter **504** no implementado

Acción solicitada **550** no tomada: buzón inasequible del buzón E.g., no encontrado, ningún acceso

Usuario **551** no local; intente por favor

552 pidió la acción del correo abortada: asignación de almacenamiento excedida

Acción solicitada **553** no tomada: sintaxis de la casilla de correo del nombre de la casilla de correo no permitida E.g., incorrecta

Transacción **554** fallada