

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué clase de acciones puedo aplicar a un correo electrónico usando los filtros del mensaje?](#)

[Acciones NON-finales](#)

[Últimas acciones](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe las acciones que se pueden aplicar a los mensajes mientras que se procesan a través de los filtros del mensaje en el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA).

¿Qué clase de acciones puedo aplicar a un correo electrónico usando los filtros del mensaje?

Los filtros del mensaje permiten que usted cree las reglas especiales que describen cómo manejar los mensajes mientras que son recibidos por el ESA. Un filtro del mensaje especifica que cierta clase de correo electrónico se debe dar el tratamiento especial. Los filtros del mensaje también permiten que usted aplique la directiva corporativa del correo electrónico analizando el contenido de los mensajes para le redactan especifican.

Tipos del soporte dos de los filtros del mensaje de acciones: NON-final y final.

- las acciones NON-finales realizan una acción que permita que el mensaje sea procesado más lejos.
- La última acción termina el proceso de un mensaje, y no permite ningún procesamiento adicional a través de los filtros subsiguientes.

las acciones NON-finales del filtro del mensaje son acumulativas. Si un mensaje hace juego los filtros múltiples donde cada filtro especifica una diversa acción, después se acumulan y se aplican todas las acciones. Sin embargo, si un mensaje hace juego los filtros múltiples que especifican la misma acción, se reemplazan las acciones anteriores y el final Filter Action (Acción de filtro) se aplica.

Nota: Los filtros del mensaje son similares enviar los filtros contenidos de la directiva, pero se configuran vía el CLI solamente. El filtro del mensaje puede tomar ciertas medidas que no estén disponibles contentar los filtros. Los filtros del mensaje se aplican en el ESA solamente.

Consejo: Vea por favor “usando los filtros del mensaje para aplicar el capítulo de las directivas del correo electrónico” del guía del usuario de AsyncOS para completo y la información detallada, incluyendo los ejemplos del filtro del mensaje.

Acciones NON-finales

- Altere el host de origen: **ALT-src-host**
- Altere al beneficiario: **ALT-RCPT-a**
- Altere el mailhost: **ALT-mailhost**
- Notifique: **notifique**
- Notifique la copia: **notificar-copia**
- Copia a carbón ciego: **bcc**
- Copia a carbón ciego con la exploración: **BCC-exploración**
- Archivo: **registro**
- Cuarentena: **cuarentena (quarantine_name)**
- Duplicado (cuarentena): **duplicate-quarantine(quarantine_name)**
- Quite las encabezados: **tira-encabezado**
- Encabezados del separador de millares: **separador de millares-encabezado**
- Edite el texto de la encabezado: **editar-encabezado-texto**
- Edite el texto de cuerpo: **editar-cuerpo-txt()**
- Convertido HTML: **HTML-convert()**
- Asigne el perfil de la despedida: **despedida-perfil**
- Sistema del Anti-Spam de puente: **salto-spamcheck**
- Sistema del contra virus de puente: **salto-viruscheck**
- Exploración del filtro del brote de puente: **salto-vofcheck**
- Conexiones del descenso por nombre: **descenso-conexión-por-nombre**
- Conexiones del descenso del tipo: **descenso-conexión-por-tipo**
- Conexiones del descenso del tipo de archivo: **descenso-conexión-por-tipo de archivo**
- Conexiones del descenso por el tipo MIME: **descenso-conexión-por-mimetype**
- Conexiones del descenso por el tamaño: **descenso-conexión-por-tamaño**
- Conexiones del descenso por el contenido: **descenso-conexión-donde-contiene**
- Conexiones del descenso por diccionario hace coincidir: **descenso-conexión-donde-diccionario-coincidencia**
- Agregue el pie de página: **agregar-pie de página (pie de página-nombre)**
- Agregue el título: **agregar-título (título-nombre)**
- Cifre en la salida: **cifrar-diferido**
- Agregue la etiqueta del mensaje: **etiqueta-mensaje (etiqueta-nombre)**
- Agregue la entrada de registro: **entrada de registro**

Nota: Para los filtros específicos del mensaje URL, utilice una acción separada para manejar el caso en el cual el servicio de la reputación no proporciona una calificación para un URL.

- Substituya el URL por el texto, sobre la base de la reputación URL: **URL-reputación-reemplace** o *URL-ninguno-reputación-reemplace*
- Defang el URL basado en la reputación URL: **URL-reputación-defang** o *URL-ninguno-reputación-defang*
- Reoriente el URL a un proxy de la Seguridad de Cisco, sobre la base de la reputación URL: **URL-reputación-proxy-reorienta** o *URL-ninguno-reputación-proxy-reorienta*
- Substituya el URL por el texto, sobre la base de la categoría URL: **URL-categoría-reemplace**
- Defang el URL basado en la categoría URL: **URL-categoría-defang**
- Reoriente el URL al proxy de la Seguridad de Cisco, sobre la base de la categoría URL: **URL-categoría-proxy-reorienta**
- Ninguna operación: **no op**

Últimas acciones

- Filtros restantes del mensaje del salto: **salto-filtros**
- Ahora cifre y entregue: **cifre**

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)