

¿Qué anuncio SMTP de encargo cifra se puede configurar en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA)?

Contenido

Además de los códigos y de las respuestas estándar del anuncio SMTP, el administrador puede configurar el ESA para volver los códigos y las respuestas de encargo del anuncio SMTP.

Los códigos del anuncio SMTP son utilizados por un cliente SMTP para determinar la acción siguiente en curso de transferencia de correo.

Personalizar un código del anuncio SMTP se puede hacer para prevenir a los clientes SMTP que no cuentan con el código del anuncio SMTP correctamente de entregar el correo al dispositivo del mail gateway.

Personalizar las respuestas SMTP permite hacer la respuesta más descriptivos para a los seres humanos para leer.

1. Navegue a GUI > las directivas del flujo de correo > los parámetros de la política predeterminada
2. Realice los cambios deseados
3. Revise otras directivas del flujo de correo para cualquier cambio
4. Someta y confíe los cambios

Directivas del flujo de correo > parámetros de la política predeterminada

Default Settings		
Connections:	Max. Messages Per Connection:	<input type="text" value="10"/>
	Max. Recipients Per Message:	<input type="text" value="50"/>
	Max. Message Size:	<input type="text" value="20971520"/> <small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small>
	Max. Concurrent Connections From a Single IP:	<input type="text" value="10"/>
SMTP:	Custom SMTP Banner Code:	<input type="text" value="220"/>
	Custom SMTP Banner Text:	<input type="text"/>
	Custom SMTP Reject Banner Code:	<input type="text" value="554"/>
	Custom SMTP Reject Banner Text:	<input type="text"/>

Definiciones

Código de encargo del El código SMTP volvió cuando una conexión se establece con este módulo de escucha.

anuncio
SMTP:

El texto del anuncio SMTP volvió cuando una conexión se establece con este módulo de escucha.

Note: Usted puede utilizar algunas variables en este campo:

Variable	Definición
\$GROUP	Substituido con el nombre del grupo del remitente que fue correspondido con en el SOMBRERO. Si el grupo del remitente no tiene ningún nombre, no se visualiza "ninguno".
\$HOSTNAME	Es substituido por el nombre de host remoto si y solamente si ha sido validado por el dispositivo. Si la búsqueda de DNS reversible de la dirección IP es acertada pero no vuelve ningún nombre de host, después no se visualiza "ninguno". Si la búsqueda de DNS reversible falla (por ejemplo, si el servidor DNS no puede ser alcanzado, o no se ha configurado a ningún servidor DNS) entonces el "desconocido" se visualiza.
\$ORGID	Substituido por el ID de la organización de SenderBase (un valor del número entero). Si el dispositivo no puede obtener un ID de la organización de SenderBase, o si el servicio de reputación de SenderBase no volvió un valor, no se visualiza "ninguno".
\$REMOTEIP	Substituido por la dirección IP del cliente remoto.
\$HATEN	Substituido por la entrada en el SOMBRERO que el cliente remoto correspondió con.

Texto de encargo del anuncio SMTP

t
r
y