

¿Cómo borro las entradas de la tabla receptora del acceso (RAT)?

Contenido

[Pregunta](#)

Pregunta

¿Cómo borro las entradas de la tabla receptora del acceso (RAT)?

El RAT define a un módulo de escucha público validarán a qué beneficiarios. La tabla especifica el direccionamiento (que puede ser un direccionamiento o un nombre de host parcial) y si validarlo o rechazar. Usted puede incluir opcionalmente la respuesta S TP al RCPT para ordenar para ese beneficiario. El RAT contiene típicamente sus dominios locales.

1. Conecte con el GUI
2. Seleccione las directivas del flujo de correo
3. Seleccione la tabla receptora del acceso (el RAT)
4. Seleccione la entrada que usted le gusta borrar
5. En el menú para esta cancelación selecta de la entrada

Usted puede también borrar la entrada RAT del CLI.

Para borrar una entrada del RAT, siga los siguientes pasos:

1. Inicie sesión al comando line interface(cli) del dispositivo de seguridad del correo electrónico.
2. Teclee el "listenerconfig". La lista de Oyentes configurados se visualiza actualmente.
3. Teclee "editan" y después ingresan el número o el nombre del módulo de escucha que usted desea cambiar. La información sobre ese módulo de escucha se visualiza siguió por una lista de opciones.
4. Tipo "rcptaccess". El sistema visualiza cuántas entradas están en el RAT y la configuración predeterminada del acceso (e.g. RECHAZO). Una lista de comando options también se visualiza.
5. Tipo "impresión". Se visualizan todas las entradas actualmente configuradas RAT siguieron por una lista de comando options. Examine esta lista e identifíquela que las entradas usted deseen borrar.
6. Teclee la "cancelación". El sistema le indica para la entrada que usted desea borrar.
7. Teclee el direccionamiento para borrar.
8. Para borrar las entradas adicionales, relance los pasos 6-7.
9. Vuelva de nuevo al prompt a nivel superior CLI, y después teclee el "cometer" para confiar sus cambios.