

Contenido

[Introducción](#)

[Sesiones de SMTP salientes del correo de la traza por el dominio receptor](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo localizar y ver una conversación entera del correo electrónico de su dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

Sesiones de SMTP salientes del correo de la traza por el dominio receptor

Los registros del *debug del dominio* permiten que usted localice una conversación entera del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) entre su ESA y el dominio del destino/el host. Cada línea en el registro del debug del dominio delinea los datos se envían (enviado) y se reciben que (rcvd) durante la conversación SMTP.

Ingrese el comando del **logconfig** en el ESA CLI para configurar la registración de modo que el ESA registre un registro del debug del dominio para el dominio receptor del interés:

Nota: Asegúrese de que usted **confie** cualquiera y todos los cambios después de que se configure el registro del debug del dominio.

El registro es activo para el número de sesiones que usted configure para el dominio. Para ver la traza de la conversación viva del email, ingrese el **comando de la cola** **example.com.domain.debug** en el ESA CLI.

Aquí está un registro del debug del dominio del ejemplo se genera que cuando el ESA entrega un mensaje al dominio receptor *example.com*:

Información Relacionada

- [¿Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco? Guías del Usuario Final](#)
- [El debug del dominio ESA registra el ejemplo de configuración](#)
- [ESA FAQ: ¿Cómo usted analiza los problemas intermitentes de la entrega de correo en el ESA?](#)
- [¿Soporte técnico y documentación? Cisco Systems](#)