

# Introducción

Este documento describe sobre cuáles es el acontecimiento del correo electrónico “despedida del doble”.

## Contenido

[Antecedentes](#)

## Antecedentes

Una despedida doble ocurre cuando una despedida no puede ser entregada. E.g. Se valida un mensaje imposible de entregar y se genera una despedida. La despedida sí mismo se envía a un dominio inexistente. La despedida será intentada para un cierto intervalo pero en algún momento el Agente de transferencia de correo (MTA) lo identificará como no entregable. Entonces la despedida se despide que crea una “despedida doble.” La despedida doble no genera otro correo electrónico porque el remitente del sobre de la despedida era <> tan allí no es ningún direccionamiento al cual enviar la despedida doble. La acción doble de la despedida elimina simplemente el mensaje de despedida que fue hecho cola para arriba. (Analogía: ¿de dónde usted vuelve “vuelta el correo postal al remitente” si no hay dirección de retorno válida? Usted no puede, tan después de que usted imagine eso, usted apenas lo desecha.)

El RCPT a dirigir de un mensaje de despedida es el remitente del sobre (aka CORREO DE) del mensaje original. La despedida RCPT A no se genera de

Una despedida doble ocurre cuando una despedida no puede ser entregada. E.g. Un mensaje imposible de entregar es remitente del acpteope (<>) así que no puede ser vuelto al remitente.