

¿Por qué el dispositivo continúa avanzando las entradas de registro a un servidor de Syslog después de que se haya inhabilitado la suscripción del registro?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué el dispositivo continúa avanzando las entradas de registro a un servidor de Syslog después de que se haya inhabilitado la suscripción del registro?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento se aplica a las entradas de syslog para el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), el dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), y el dispositivo de la Administración del Cisco Security (S A).

¿Por qué el dispositivo continúa avanzando las entradas de registro a un servidor de Syslog después de que se haya inhabilitado la suscripción del registro?

La suscripción del registro se ha configurado previamente para avanzar las entradas de registro a un servidor de Syslog. Pero después de inhabilitar la suscripción del registro en la pregunta, o de cambiar el método para extraer los registros algo que el empuje del Syslog, el dispositivo continúa avanzando las entradas de registro al servidor de Syslog.

El dispositivo está teniendo un buffer de los datos Syslog que necesita vaciar. Después de que se haya vaciado este buffer, el dispositivo parará el avanzar de las entradas de registro al servidor de Syslog. Mientras que el buffer se salva en la memoria así como en las unidades de disco duro, una reinicialización no siempre claro el buffer.

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)