

Contenido

[Introducción](#)

[Los mensajes de despedida con el tamaño del encabezado del mensaje "552 #5.3.4 exceden el límite"](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe los mensajes rechazados y despidió debido a las encabezados grandes en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

Los mensajes de despedida con el tamaño del encabezado del mensaje "552 #5.3.4 exceden el límite"

Cuando un host intenta enviar el correo con una encabezado grande, el ESA puede rechazarla. El usuario final puede ver uno de los mensajes de error siguientes:

En otros casos, el host puede guardar el revisar del mismo mensaje.

Hay un límite 1000-line para el encabezado del mensaje. Cuando la longitud del encabezado excede 1000 líneas, el ESA envía el *tamaño del encabezado del mensaje del mensaje "552 #5.3.4 excede el límite"* al host de envío.

Algunos host pueden ignorar este mensaje y continuar enviando los datos. El ESA interpreta estos datos como el S TP ordena, y las devoluciones, "el *comando 500 #5.5.1 no reconocido*" para cada línea.

Después de superar el límite de 4 malos comandos S TP, el ESA entonces vuelve el mensaje, "*421 excedieron el mún límite del comando S TP*", y cae la conexión.

Esta configuración se puede cambiar en el CLI solamente:

```
myesa.local> listenerconfig
```

```
Currently configured listeners:
```

```
1. listener_myesa.local (on Management, 192.168.0.199) SMTP TCP Port 25 Public
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.

```
[ ]> setup
```

```
Enter the global limit for concurrent connections to be allowed across all listeners.
```

[50]>

Listener listener_myesa.local Policy \$TRUSTED max concurrency value of 300 will be limited to 50 by this concurrency setting.

Enter the global limit for concurrent TLS connections to be allowed across all listeners.

[100]>

Concurrent TLS connections value of 100 will be limited to 50 by the global limit for concurrent connections.

Enter the maximum number of message header lines. 0 indicates no limit.

[1000]>

Enter the rate at which injection control counters are reset.

[1h]>

Enter the timeout for unsuccessful inbound connections.

[5m]>

Enter the maximum connection time for inbound connections.

[15m]>

What hostname should Received: headers be stamped with?

1. The hostname of the Virtual Gateway(tm) used for delivering the message
2. The hostname of the interface the message is received on

[2]>

The system will always add a Message-ID header to outgoing messages that don't already have one. Would you like to do the same for incoming messages? (Not recommended.) [N]>

By default connections with a HAT REJECT policy will be closed with a banner message at the start of the SMTP conversation. Would you like to do the rejection at the message recipient level instead for more detailed logging of rejected mail? [N]>

Si ninguno cambia o se hacen las actualizaciones, vuelva por favor al prompt principal CLI y ejecute el **cometer** para salvar y para implementar los cambios.

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)