

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo para la verificación de la despedida de rechazar las despedidas en el ESA?](#)

Introducción

Este documento describe cómo para la verificación de la despedida de rechazar las despedidas en el ESA.

¿Cómo para la verificación de la despedida de rechazar las despedidas en el ESA?

La manera más fácil de para su dispositivo de rechazar las despedidas es cambiar el comportamiento predeterminado global.

1. Bajo **directivas del correo** - > **la verificación de la despedida** > **edita las configuraciones**.
2. Cambie la *acción cuando mensaje de despedida inválido recibido del rechazo para agregar la encabezado de encargo y para entregarla*.
3. Agregue un nombre para la encabezado del cliente, y conténelo.
4. **Someta y confíe** sus cambios.

Si usted está utilizando las interrogaciones LDAP, usted necesitará inhabilitar la verificación de la despedida inhabilitandola en las directivas de los controles del destino y del flujo de correo.

1. Bajo las **directivas del correo** > **controles del destino**, elija la política predeterminada o cualquier directiva para las cuales usted haga la verificación de la despedida habilitar.
2. Cambie el *direccionamiento de la ejecución que marca la configuración con etiqueta a no*.
3. Bajo las **directivas del correo** > **directivas del flujo de correo**, el conjunto *valida las despedidas untagged* o *evalúa las despedidas untagged al sí* para todas sus directivas del flujo de correo.
4. **Someta y confíe** sus cambios.