

# Desvíe los SBR para los host específicos y continúe analizando para el SPAM

## Contenido

[Introducción](#)

[Síntomas](#)

[Procedimiento](#)

## Introducción

Este documento describe cómo desviar los SBR para los host específicos y continuar analizando para el SPAM.

## Síntomas

- El remitente usando un MTA del público está siendo rechazado debido a la calificación de la reputación SBR
- <http://senderbase.org> muestra a una calificación SBR de los “pobres” para la dirección IP de envío

Un GREYLIST es útil para desviar los SBR que filtran para un host específico, en el caso el nombre del host o el envío del MTA puede abarcar otros remitentes con excepción de su usuario de confianza específico. Al usar este GREYLIST, el correo todavía se analiza para el SPAM que diferencia de usar el WHITELIST que desvía la exploración del SPAM.

## Procedimiento

Para poner un GREYLIST en el GUI:

1. Navegue a **GUI > las directivas del correo - > descripción del SOMBRERO - > Add grupo del remitente.**
2. Nombre el grupo GREYLIST y seleccione una orden del "1".
3. Elija la directiva “VALIDADA” del flujo de correo.
4. Deje el resto de las configuraciones en sus valores por defecto.
5. El tecleo **somete y agrega los remitentes.**
6. Ingrese el IP Address o el nombre de host del remitente.
7. Presente esta página.
8. Si es necesario, el tecleo **agrega el remitente** y guarda el agregar de cualquier IP Addresses adicional.
9. **Confíe los cambios.**