

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo se registran los eventos de la autenticación S TP?](#)

[Autenticación entrante S TP](#)

[Autenticación saliente S TP](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo los eventos de la autenticación S TP se registran para entrante y la autenticación de salida.

¿Cómo se registran los eventos de la autenticación S TP?

Autenticación entrante S TP

En el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), los intentos de autenticación hechos durante las conexiones hacia adentro (para tener el acceso de la retransmisión) se abren una sesión los mail_logs cuando son acertados y fracasados. Todas las entradas pertinentes serán asociadas al ICID en la pregunta.

Acertado:

Fracasado:

Autenticación saliente S TP

Del ESA, cuando la autenticación S TP se requiere para las salidas a un host específico (configurado vía un "saliente" el perfil de la autenticación S TP y un S TP rutea referirse dijo el perfil), acertado y las tentativas de la autenticación fallida serán abiertas una sesión los mail_logs. Todas las entradas serán asociadas al DCID en la pregunta.

Acertado:

Fracasado:

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)