

Contenido

[Introducción](#)

[Cómo modificar al usuario final Safelist/Blocklist en el ESA](#)

[Sintaxis para las entradas de Safelists y de Blocklist](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo un administrador puede modificar al usuario final Safelist/Blocklist (SLBL) en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

Cómo modificar al usuario final Safelist/Blocklist en el ESA

Un administrador ESA puede ver directamente el SLBL de la interfaz de la cuarentena del Spam de IronPort (ISQ). Los administradores ven y trabajan con el superconjunto de las mismas entradas con las cuales cada usuario final ve y trabaja.

Para ver o modificar el SLBL, y al administrador necesitaría hacer uno del siguiente:

1. registro en el EUQ usando su cuenta de administración y contraseña
 - Elija **Safelist** o **Blocklist** del menú desplegable de las **opciones** en la derecha de la parte superior
 - Encuentre y modifique los *remitentes/los remitentes enumeran para el direccionamiento receptor*, según las necesidades
2. exporte el SLBL a un archivo del .csv
 - **La administración del sistema > el archivo de configuración** y ahora eligen el **respaldo/el respaldo**
 - El archivo se guarda en el dispositivo y necesitará exportado vía el FTP, o el otro método de la extracción de archivo del dispositivo.
 - El archivo se guarda al *directorio de configuración*, y es indicado por el nombre del archivo guardado como. es decir,
 - Mirando el archivo del .csv SLBL, usted debe ver similar:
 - El archivo se modifica una vez, puede ser cargado de nuevo al ESA vía la misma **administración del sistema > archivo de configuración** y **Restore** del método.

Sintaxis para las entradas de Safelists y de Blocklist

Los remitentes se pueden agregar a los safelists y a los blocklists usando los formatos siguientes:

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1::1]
- user@[1.2.3.4]

Nota: Para toda la información sobre Safelists y Blocklists, vea por favor que el [guía del usuario](#) para la versión de AsyncOS para la Seguridad del correo electrónico que su dispositivo se está ejecutando actualmente, o visite la página de Ayuda ISQ

directamente: [https:// <IP O NOMBRE DE HOST de ESA>:83/help/admin_help](https://<IP O NOMBRE DE HOST de ESA>:83/help/admin_help)

Información Relacionada

- [Guías del usuario final - Dispositivo de seguridad del correo electrónico](#)
- [Procedimiento para backup ESA Safelists/Blocklists](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)