

# ¿Cuándo retrasa los mensajes de advertencia en la configuración del perfil de la despedida consigue generado?

## Contenido

### [Introducción](#)

### [¿Cuándo retrasa los mensajes de advertencia en las configuraciones del perfil de la despedida consigue generado?](#)

### [Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe cuando los mensajes de advertencia del retardo se generan en la configuración de las configuraciones del perfil de la despedida del dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA).

## ¿Cuándo retrasa los mensajes de advertencia en las configuraciones del perfil de la despedida consigue generado?

**Note:** Los mensajes de advertencia del retardo se inhabilitan por abandono en configuración de los perfiles de la despedida.

Retrase los mensajes de advertencia que son configurables en las configuraciones del perfil de la despedida son generados por el ESA en la segunda tentativa de la salida al host receptor. Los mensajes pueden ser generados solamente cuando el ESA recibe un código de la contestación del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 4xx en la tentativa de la salida.

Cuando un correo electrónico encuentra la salida retrasada debido a un código de la contestación 4xx S TP, la información se abre una sesión los mail\_logs y Seguimiento de mensajes los registros con la salida asociada intentan.

Aquí está un ejemplo del mensaje de advertencia del retardo que es generado por el ESA en los mail\_logs.

- Primera tentativa de la salida para el ID del mensaje (MEDIADOS DE) 64855:

```
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP ICID 3160 interface Data Port (10.10.1.12) address
10.10.1.5 reverse dns host unknown verified no
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 ACCEPT SG None match ALL SBRS not enabled country not
enabled
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Start MID 64855 ICID 3160
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 From: <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 RID 0 To: <matthew@cisco.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Message-ID '<op.zfdwolz0ubsb2@mathew.cisco.com>'
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Subject 'sample'
```

```
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ready 494 bytes from <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 matched all recipients for per-recipient policy
mail_policy_one in the inbound table
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 close
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 interim AV verdict using Sophos CLEAN
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 antivirus negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 using engine: GRAYMAIL negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Outbreak Filters: verdict negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 queued for delivery
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP DCID 7436 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: DCID 7436 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delivery start DCID 7436 MID 64855 to RID [0]
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delayed: DCID 7436 MID 64855 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('452', ['Too many recipients received from the sender'])
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:22:04 2018
[Matt_custom_bounce_profile]
Mon Mar 5 14:21:09 2018 Info: DCID 7436 close
```

- Segunda tentativa de la salida para MEDIADOS DE 64855:

```
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: New SMTP DCID 7437 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: DCID 7437 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 7437 MID 64855 to RID [0]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delayed: DCID 7437 MID 64855 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('452', ['Too many recipients received from the sender'])
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Start MID 64856 ICID 0
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 was generated for bounce of MID 64855
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 From: <>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 RID 0 To: <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ready 2863 bytes from <>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 queued for delivery
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:23:06 2018
[Matt_custom_bounce_profile]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 0 MID 64856 to RID [0]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Message done DCID 0 MID 64856 to RID [0] [('to', 'matt@abc.com'),
('from', '"Mail Delivery System" <esa@lab.com>'), ('subject', 'Delivery Status Notification
(Delay)')]
```

Todos los mensajes de advertencia del retraso subsiguiente se generan sobre la base de las configuraciones del perfil de la despedida.

## Información Relacionada

- [Cuál es la relación entre “espera de la inicial...” y “los valores de la espera del máximo...” en el bounceconfig](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)