

Índice: Documentos de TAC en el servicio de la potencia de fuego, el sistema de FireSIGHT, y el amperio

Contenido

[Documentos de TAC en FireSIGHT y el sistema de la potencia de fuego](#)

[Documentos de TAC en la protección avanzada de Malware](#)

Documentos de TAC en FireSIGHT y el sistema de la potencia de fuego

Software y actualización de seguridad, nueva imagen, migración e instalación

- [Teclea de los archivos de la actualización que se pudieron instalar en un sistema de FireSIGHT](#)
- [Entienda las nuevas terminologías de los sistemas de FireSIGHT después de una migración y actualicelas de 4.10.x a 5.x](#)
- [Instale y configure un Módulo de servicios de la potencia de fuego en una plataforma ASA](#)
- [Instalación de los servicios de la potencia de fuego \(SFR\) en el módulo de hardware ASA 5585-X](#)
- [Despliegue del centro de administración de FireSIGHT en VMware ESXi](#)
- [Nueva imagen un dispositivo del centro y de la potencia de fuego de la defensa de Sourcefire](#)
- [Error automático de la actualización de la descarga en un centro de administración de FireSIGHT](#)
- [Guías de consulta para descargar los datos del centro de administración de la potencia de fuego a los dispositivos administrados](#)
- [Servicios de la potencia de fuego de la configuración en un dispositivo ISR con una cuchilla UCS-E](#)

Licencia y configuración básica inicial

- [Comparación de las licencias de función en los sistemas de FireSIGHT](#)
- [Características admitidas y capacidades de los diversos modelos de hardware del sistema de FireSIGHT](#)
- [Pasos de la configuración inicial de los sistemas de FireSIGHT](#)
- [Registre un dispositivo con un centro de administración de FireSIGHT](#)
- [Configuración de un router virtual en un sistema de FireSIGHT](#)
- [Administración del módulo SFR sobre el túnel VPN sin el switch LAN](#)
- [Obtenga la llave de la licencia para un dispositivo de la potencia de fuego y un módulo de servicio de la potencia de fuego](#)

Vulnerabilidad y análisis de la cobertura, del evento y del archivo de la regla

- [Datos del paquete de la descarga \(archivo PCAP\) usando la interfaz del Web User](#)
- [Procedimientos de la captura de paquetes en los dispositivos de la potencia de fuego de Sourcefire y los dispositivos virtuales NGIPS](#)

- [Opciones para reducir los eventos de la intrusión del falso positivo](#)
- [Reglas locales del Snort de la aduana en un sistema de FireSIGHT](#)

Detección de intrusos y prevención (IDS/IPS), motor del Snort

- [La determinación del estado predeterminado para un Sourcefire proporcionó a la regla en una directiva de la intrusión](#)
- [Métrica usada para determinar las reglas predeterminadas en una directiva baja](#)
- [Configuración de la variable SNORT_BPF en un centro de la defensa](#)
- [El examen del link agregó el tráfico por la potencia de fuego de Sourcefire y los dispositivos virtuales](#)
- [Habilite el preprocesador en línea de la normalización y entienda el examen PRE-ACK y Poste-ACK](#)
- [Colección de archivos núcleo de un dispositivo de la potencia de fuego](#)
- [Configuración de una regla del paso en un sistema de FireSIGHT](#)
- [Exclusión del EIGRP, del OSPF y de los mensajes BGP del examen de la intrusión de la potencia de fuego](#)
- [Proceso de la sesión grande de la sola secuencia \(flujo del elefante\) por los servicios de la potencia de fuego](#)

Inteligencia de Seguridad, Geolocation y Filtrado de URL

- [Filtrado de URL en un ejemplo de la configuración del sistema de FireSIGHT](#)
- [Incapaz de descargar o de poner al día la alimentación de la inteligencia de Seguridad](#)
- [La dirección IP es bloqueada o puesta por la Seguridad Intellegence de un sistema de FireSIGHT](#)
- [Problemas del Troubleshooting con el Filtrado de URL en un sistema de FireSIGHT](#)

Control de la aplicación, VDB, detección de red

- [FireSIGHT puede identificar un host incorrectamente, o marque un evento como pendiente o el desconocido](#)

Regla/Firewall del control de acceso

- [Eventos de conexión Aparecer a desaparecer del centro de administración de FireSIGHT](#)

Interfaz de usuario (GUI/CLI), acceso del usuario y autenticación

- [Integración del sistema de FireSIGHT con el ISE para la autenticación de usuario de RADIUS](#)
- [Integración del sistema de FireSIGHT con ACS 5.x para la autenticación de usuario de RADIUS](#)
- [Reajuste la contraseña del Usuario administrador en los sistemas de FireSIGHT](#)
- [Objeto de la verificación de la autenticación en el sistema de FireSIGHT para la autenticación de Microsoft AD sobre el SSL/TLS](#)
- [Identifique los atributos de objeto del Active Directory LDAP para la configuración del objeto de la autenticación](#)
- [Configuración del objeto de la autenticación ldap en el sistema de FireSIGHT](#)
- [Verifique el LDAP sobre SSL/TLS \(LDAPS\) y el certificado de CA usando Ldp.exe](#)

CPU y utilización de la memoria, red y rendimiento del sistema

- [Regla que perfila las instrucciones en el sistema de FireSIGHT](#)
- [Colección de estadísticas de rendimiento usando opción del monitor de rendimiento "1-Second"](#)
- [Obtención de datos de un sistema de FireSIGHT cuando una red experimenta los problemas](#)

[del tiempo de espera](#)

- [Caída del Troubleshooting de los paquetes debido a un MTU más alto \(paquete de gran tamaño\)](#)

Administración del sistema y mantenimiento

- [Recomience los procesos en un sistema de FireSIGHT y un servicio de la potencia de fuego sin una reinicialización](#)
- [Procedimientos de generación del archivo del Troubleshooting del dispositivo de Sourcefire](#)
- [Problemas del Troubleshooting con el Network Time Protocol \(NTP\) en los sistemas de FireSIGHT](#)
- [Utilización excesiva del disco del Troubleshooting en los dispositivos de Sourcefire](#)
- [Configuración del stack en los dispositivos de las 8000 Series de la potencia de fuego de Cisco](#)
- [Configuración del clúster en los dispositivos de las 7000 y 8000 Series de la potencia de fuego de Cisco](#)

Funcionamiento del hardware

- [Alertas de la salud de la unidad de fuente de alimentación de sistema de FireSIGHT](#)
- [Resuelva problemas un problema con la Administración de las luces-Hacia fuera \(LOM\) en un centro de administración de FireSIGHT o un dispositivo de la potencia de fuego](#)
- [Mensaje error de la entrada-salida” de las devoluciones del sistema del “de FireSIGHT](#)
- [Un dispositivo de la potencia de fuego llega a ser congelado después de intentar iniciarlo en el modo de usuario único](#)
- [Problemas del Troubleshooting con las fans en un sistema de FireSIGHT](#)
- [Realice las pruebas de diagnóstico del panel LCD de un dispositivo de la potencia de fuego](#)
- [Inserte y quite un módulo de red \(NetMod\) en un dispositivo de la potencia de fuego de las 8000 Series](#)
- [Identifique los problemas con las placas del motor del flujo de red en los dispositivos de las 7000 y 8000 Series de la potencia de fuego de Sourcefire](#)
- [Las preocupaciones del campo común por el dispositivo de las 8000 Series de la potencia de fuego cercan el equipo con barandilla](#)
- [Instrucción de instalación del equipo del carril del dispositivo de las 7000 Series de la potencia de fuego](#)
- [Un modelo del centro de administración FS4000 de FireSIGHT puede accionar la alerta degradada “disco” de la salud](#)
- [Los procedimientos de reconfiguración SSD/RAID para el centro de administración de FireSIGHT modelan FS2000 y FS4000](#)

Descifrado SSL

- [Nueva imagen un dispositivo 1500/2000 de Sourcefire SSL a la versión 3.6 o posterior](#)
- [Obtenga una contraseña BIOS para un dispositivo SSL](#)
- [Procedimientos de la captura de paquetes en un dispositivo SSL](#)
- [Configuración del SNMP en un dispositivo SSL](#)
- [Configuración de Ruleset básico en un dispositivo SSL](#)
- [Configuración de una directiva del examen SSL en el sistema de Cisco FireSIGHT](#)

Integración con el ISE, Estreamer, SIEM, el agente de usuario, el API, y el conector

- [El login a un escritorio remoto usando el RDP cambia al usuario asociado a una dirección IP](#)
- [Resuelva problemas los problemas entre el sistema y el cliente del eStreamer \(SIEM\) de](#)

FireSIGHT

- [Instalación y desinstalación del agente de usuario de Sourcefire](#)
- [Problemas de conectividad del Troubleshooting con el agente de usuario de Sourcefire](#)
- [Configure un sistema de FireSIGHT para enviar las alertas a un servidor Syslog externo](#)
- [Permiso mínimo de Grant a una cuenta de usuario del Active Directory usada por el agente de usuario de Sourcefire](#)
- [El estatus en tiempo real del agente de usuario se muestra como desconocido](#)
- [Genere los datos del Troubleshooting para el software de Sourcefire que se ejecuta en la plataforma de las X-series de BlueCoat](#)
- [Comprensión del control de acceso TrustSec-basado con la potencia de fuego y el ISE](#)
- [El servicio de base de datos del agente de usuario de la potencia de fuego de Cisco no recomienza después de una parada](#)

Documentos de TAC en la protección avanzada de Malware

Amperio para los puntos finales, conector de FireAMP

- [Colección de datos diagnósticos de un conector de FireAMP que se ejecuta en Windows](#)
- [Colección de datos diagnósticos de un conector de FireAMP que se ejecuta en el mac OSX](#)
- [Colección de datos diagnósticos de un conector de FireAMP que se ejecuta en Linux](#)
- [La imagen o reproduce una Computadora con el conector de FireAMP instalado](#)
- [Configure y maneje las exclusiones en FireAMP](#)
- [Retiro del caché y de los archivos del historial de FireAMP en Windows](#)
- [Switches de la línea de comando para el instalador del conector de FireAMP](#)
- [Inhabilite y habilite el servicio del cliente conector de FireAMP](#)
- [Funcione con el servicio del cliente conector de FireAMP en el fondo y oculte la interfaz de usuario](#)
- [Actualice un conector de FireAMP en los sistemas operativos Windows](#)
- [El servicio del conector de FireAMP no puede parar debido a la protección del conector](#)
- [Tipos de archivo que son analizados por el conector de FireAMP](#)
- [Guía de FireAMP a las exclusiones en Windows](#)
- [Obtenga los datos del Troubleshooting sobre un dispositivo de Android para los problemas móviles del conector de FireAMP](#)
- [Inicie las exploraciones programadas en FireAMP/amperio para los puntos finales](#)
- [Realice la indicación del punto final de las exploraciones del compromiso \(IOC\) con el amperio para los puntos finales o FireAMP](#)
- [Instalación y configuración del módulo amperio con AnyConnect 4.x y el Enabler amperio](#)
- [Despliegue de Cisco amperio para los puntos finales con la persistencia de la identidad](#)
- [Trabajo con los eventos avanzados del falso positivo o de la negativa falsa de la protección de Malware \(amperio\)](#)
- [Descripción de Cisco amperio para el punto final API](#)

Amperio para la red

- [Servidores requeridos para las operaciones avanzadas de la protección de Malware \(amperio\)](#)
- [Problemas de la Conectividad y del registro del Troubleshooting con el amperio en el centro de administración de FireSIGHT](#)
- [Proceso para quitar las conexiones entre un centro de administración de FireSIGHT y una](#)

[consola de la nube de FireAMP](#)

Nube

- [Instalación y configuración de la nube del soldado de FireAMP](#)
- [Genere un archivo de foto del soporte en una nube del soldado de FireAMP](#)
- [Cargue un archivo a la consola de la nube de FireAMP para ver el análisis del archivo reciente](#)

Rejilla de la amenaza

- [Genere una foto del soporte en un dispositivo de la rejilla de la amenaza amperio](#)