

¿Puedo preestablecer el vencimiento de los sobres seguros que se generan de un dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco que utilice los CRE?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Puedo preestablecer el vencimiento de los sobres seguros que se generan de un dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco que utilice los CRE?](#)

[Síntomas](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo preestablecer el vencimiento para los sobres seguros que se generan de un dispositivo de seguridad del email de Cisco (ESA) que implemente el servicio del sobre registrado de Cisco (CRE).

¿Puedo preestablecer el vencimiento de los sobres seguros que se generan de un dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco que utilice los CRE?

Síntomas

Una opción no se puede encontrar en Cisco ESA para preestablecer el vencimiento de los sobres seguros.

Solución

Agregue una encabezado de encargo en el correo saliente antes del cifrado.

Para configurar un mensaje de modo que expire 24 horas después de que usted lo envía, inserte esta encabezado en el mensaje:

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

El beneficiario puede abrir y ver el contenido del mensaje encriptado durante el período de 24 horas después de que usted lo envíe. Después de eso, el sobre registrado visualiza un mensaje

que indique que ha expirado el sobre.