

Habilitar el acceso LAN local para impresión y los recursos locales para VPN de acceso seguro

Contenido

Problema

Los usuarios no pueden acceder a las impresoras locales y a otros recursos LAN mientras están conectados a la VPN de acceso seguro. La opción Acceso LAN mientras está conectado a VPN no funciona como se esperaba.

Entorno

- Tecnología: Asistencia para soluciones (SSPT, contrato necesario)
- Subtecnología: Acceso seguro: acceso remoto seguro con cliente (VPN, estado, recurso privado)
- Familia de productos: SECACCS
- Versión del software: N/A
- Impresoras locales y recursos de LAN
- Los usuarios están conectados a VPN a través de Secure Client
- La configuración del túnel dividido no está habilitada

Resolución

Para activar el acceso LAN local para los usuarios conectados a la VPN de acceso seguro:

1. Vaya a VPN Profile > Connect > End User Connectivity > Virtual Private Network.
2. Seleccione el perfil VPN y haga clic en Edit.
3. Vaya a Cisco Secure Client Configuration y haga clic en Client Settings.
4. Habilite Local LAN Access y haga clic en Save.
5. Vaya a Traffic Steering y agregue 0.0.0.0/32.
6. Espere 10 minutos para que el cambio de perfil se traslade al servidor.

Verificación

1. Conéctese a la VPN de acceso seguro de Cisco mediante Secure Client.
2. Navegue hasta Preferencias y asegúrese de que la opción Permitir acceso local (LAN) al utilizar VPN (si está configurada) esté habilitada.
3. Haga clic en el icono del engranaje y navegue hasta Detalles de ruta. Aquí puede ver que la LAN local (0.0.0.0/0) is automatically detected and excluded from the tunnel.

Causa

Falta la configuración para habilitar el acceso LAN local.

Contenido relacionado

- [Configuración del acceso LAN local para Secure Client](#)
- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).