


```
pre-shared-key local <remove>
```

```
pre-shared-key remote <remove>
```

!

Perfil: falta la identidad de coincidencia local, que sería tunnelID de la interfaz de usuario de CSA cuando creamos un grupo de túnel de red.

```
crypto ikev2 profile csse_virginia1
```

```
match identity remote address x.x.x.x 255.255.255.255
```

```
authentication remote pre-share
```

```
authentication local pre-share
```

```
keyring local csse_useast
```

!

Una vez que cambie el grupo DH, se solucionará el problema de identidad local de coincidencia agregado.

Causa

La causa principal de este problema suele ser la ausencia o la configuración incorrecta de la identidad local en el perfil IKEv2. Secure Access requiere parámetros de identidad específicos para establecer correctamente la negociación IKEv2. Además, el uso de grupos Diffie-Hellman no compatibles (grupos distintos de 19 y 20) puede impedir una negociación IKEv2 correcta con Secure Access.

Contenido relacionado

- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).