

Comprender cómo se configuran las funciones de usuario para AMP en ESA y SMA

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Para ESA](#)

[Agregar la función de usuario](#)

[Asignar la función de usuario a un usuario](#)

[Para SMA](#)

[Agregar la función de usuario](#)

[Asignar la función de usuario a un usuario](#)

Introducción

Este documento describe la configuración de los privilegios de usuario de AMP para Cisco Secure Email y Cisco Secure Email and Web Manager

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda conocer estos temas:

- Cisco Secure Email (ESA)
- Cisco Secure Email y Cisco Secure Email and Web Manager (también conocido como SMA)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Email Security Appliance versión 14.3
- Cloud Email Security versión 14.3
- clave de característica de AMP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Esta función proporciona una función para los privilegios de configuración de AMP. Cuando este privilegio se asigna a un usuario, el usuario sólo puede configurar los parámetros de seguridad de AMP.

Para ver los informes relevantes de AMP, los usuarios pueden utilizar este privilegio de configuración de AMP para ver tanto las configuraciones de AMP como los informes de AMP. Se concede acceso a los cuatro informes de AMP Reports:

- Protección frente a malware avanzado
- Análisis de archivos de AMP
- Actualizaciones del gráfico de veredictos de AMP
- Informes de corrección automática de buzones. (Aplicable a NGUI y productos antiguos)

Configurar

Para ESA

Agregar la función de usuario

Primero debe crear una nueva función de usuario en el ESA:

1. Vaya a Administración del sistema > Funciones de usuario
2. Haga clic en "Agregar rol de usuario".
3. Nombre el rol de usuario
4. Seleccione "Acceso completo" en Configuración de AMP
5. Seleccione "Ver informes relevantes" en Informes de correo electrónico
6. Enviar y confirmar

Edit User Role

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

Settings

Name:	<input type="text" value="AMP_user"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user role"/>
Access Privileges:	<p>Mail Policies and Content Filters: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>DLP Policies: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>AMP Configurations: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p> <p>Email Reporting: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p>Trace: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p>Encryption Profiles: <i>As assigned</i></p> <p>Log Subscription: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

Asignar la función de usuario a un usuario

A continuación, debe crear un nuevo usuario para asignar la función de usuario creada en la sección anterior:

1. Vaya a Administración del sistema > Usuarios
2. Haga clic en "Agregar usuario"
3. Nombre del usuario
4. Haga clic en "Roles personalizados" y seleccione el rol de usuario creado anteriormente
5. Enviar y confirmar cambios

Add Local User

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Administrator"/> <input checked="" type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> <input type="text" value="Cloud DLP Admin"/> <input type="text" value="Cloud Guest"/> <input type="text" value="Cloud Help Desk"/> <input type="text" value="Cloud Operator"/>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text"/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

Para SMA

Agregar la función de usuario

Primero debe crear una nueva función de usuario en el SMA:

1. Vaya a Administración del sistema > Funciones de usuario
2. Haga clic en "Agregar rol de usuario".
3. Nombre el rol de usuario
4. Seleccione por grupo o todos los dispositivos de correo electrónico según le convenga "Informes de AMP"
5. Enviar y confirmar

Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group All Reports</p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances AMP Reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

Asignar la función de usuario a un usuario

A continuación, debe crear un nuevo usuario para asignar la función de usuario creada en la sección anterior

1. Vaya a Administración del sistema > Usuarios
2. Haga clic en "Agregar usuario"
3. Nombre del usuario
4. Haga clic en "Roles personalizados" y seleccione el rol de usuario creado anteriormente
5. Enviar y confirmar cambios

Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none">AMP_UserAMP_User_ALLAMP_usertestCloud GuestCloud Help DeskCloud Operator
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase: <input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase: <input type="text"/></p>

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).