

Vaciar o borrar una caché DNS en equipos y servidores

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Borre la caché DNS de un ordenador](#)

[Windows 7 y versiones anteriores](#)

[Windows 8](#)

[OS X 10.4 Tigre](#)

[OS X 10.5 y 10.6 Leopard](#)

[OS X 10.7 y 10.8 Lion](#)

[OS X 10.9 y 10.10](#)

[Linux \(la mayoría de las distribuciones\)](#)

[Linux Ubuntu](#)

[Borrar la caché DNS en los exploradores](#)

Introducción

Este documento describe cómo vaciar o borrar la memoria caché DNS en equipos y servidores.

Antecedentes

Los comandos deben ejecutarse en el símbolo del sistema con privilegios de administrador.

Añada cualquier adición, corrección, actualización o sugerencia a los comentarios de este artículo para ayudar mejor a la comunidad.

Borre la caché DNS de un ordenador

Siga las instrucciones del sistema operativo.

Windows 7 y versiones anteriores

1. Haga clic en el menú Inicio.
2. Desplácese hasta Todos los programas.
3. Elija Accesorios y haga clic con el botón derecho en Símbolo del sistema.
4. Elija Ejecutar como administrador.
5. Ejecute este comando en la línea de comandos y presione enter: `ipconfig /flushdns`

Windows 8

1. Tecla de Windows o coloque el ratón sobre la esquina inferior izquierda y haga clic en el icono de Windows.
2. Escriba Símbolo del sistema.
3. Haga clic con el botón derecho en la aplicación y seleccione Ejecutar como administrador
4. Ejecute este comando en la línea de comandos y presione enter: `ipconfig /flushdns`

OS X 10.4 Tigre

1. Haga clic en el icono Terminal en el muelle o en Finder en Application/Utilities/Terminal.
2. Ejecute este comando en la línea de comandos y presione enter: `lookupd -flushcache`

OS X 10.5 y 10.6 Leopard

1. Haga clic en el icono Terminal en el muelle o en Finder en Application/Utilities/Terminal.
2. Ejecute este comando en la línea de comandos y presione enter: `dscacheutil -flushcache`

OS X 10.7 y 10.8 Lion

1. Haga clic en el icono Terminal en el muelle o en Finder en Application/Utilities/Terminal.

```
sudo killall -HUP mDNSResponder
```

OS X 10.9 y 10.10

1. Haga clic en el icono Terminal en el muelle o en Finder en Application/Utilities/Terminal.

```
dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder
```

Linux (la mayoría de las distribuciones)

1. `sudo /etc/init.d/nscd restart`

or

```
sudo /etc/init.d/nscd restart
```

Linux Ubuntu

1. Abra una ventana de terminal.
2. Ejecute este comando en la línea de comandos y presione enter: `sudo service network-manager restart`

Borrar la caché DNS en los exploradores

Si ha configurado el filtrado recientemente o ha cambiado un parámetro, puede que sea necesario borrar la caché antes de que el filtrado surta efecto.

Esta tabla proporciona instrucciones para borrar la memoria caché DNS en exploradores de Internet comunes.

Navegador	Pasos para borrar la memoria caché DNS
Internet Explorer 8 y superior (Windows)	<ol style="list-style-type: none">1. Vaya al menú History, seleccione Delete Browsing History, marque todas las casillas (excepto las contraseñas si lo desea) y haga clic en Delete.
Mozilla Firefox (Windows)	<ol style="list-style-type: none">1. Haga clic en Firefox en la parte superior izquierda de su navegador, navegue hasta el menú Historial, seleccione Borrar historial reciente y marque todas las casillas.2. En Intervalo de tiempo para borrar, seleccione Todo (excepto las contraseñas si lo desea) y haga clic en Borrar ahora.
Safari de Apple (Windows)	<ol style="list-style-type: none">1. Expanda el icono Cog en la esquina superior derecha y seleccione Reset Safari.2. Marque todas las casillas y haga clic en Restablecer.
Safari de Apple (Windows)	<ol style="list-style-type: none">1. Vaya al menú Safari, seleccione Reset Safari, marque todas las casillas y haga clic en Reset.
Google Chrome (Windows)	<ol style="list-style-type: none">1. Expanda el Icono de llave inglesa en la esquina superior derecha y seleccione Historial y marque todas las casillas.2. En Borrar datos para este período de tiempo, seleccione Todo (excepto las contraseñas, si lo desea) y haga clic en Borrar datos de exploración.
Google Chrome (Mac)	<ol style="list-style-type: none">1. Vaya al menú Chrome, seleccione Clear Browsing Data y marque todas las casillas (excepto las contraseñas si lo desea).2. En Borrar datos para este período de tiempo, seleccione Todo y haga clic en Borrar datos de exploración.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).