

Configurar UCC para habilitar el modo de desarrollador en el navegador Chrome

Contenido

[Introducción](#)

[Overview](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo habilitar el modo de desarrollador en el navegador Chrome para Umbrella Chromebook Client (UCC).

Overview

El modo de desarrollador del navegador Chrome debe estar habilitado para recopilar registros de diagnóstico tanto de la aplicación cliente de Umbrella Chromebook como de la extensión cliente de Umbrella Chromebook.

Solución

Si el acceso al modo de programador está restringido, siga estos pasos para habilitarlo:

1. Inicie sesión en la consola de administración de Google (en admin.google.com).
2. Vaya a Device > Chrome > Settings.
3. En la parte izquierda, seleccione la unidad de organización adecuada que contenga los usuarios cuya configuración desee cambiar.
4. Actualice la configuración de la herramienta de desarrollo con "Permitir siempre el uso de herramientas de desarrollo integradas".
5. Los cambios que realice en una organización también los heredarán los usuarios de las organizaciones secundarias, a menos que se reemplacen en un nivel inferior. La consola de administración marca si una configuración se hereda o se reemplaza (marcada como "Aplicada localmente").
6. Click Save.

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools Locally applied	Always allow use of built-in developer tools <small>Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.</small>
Form auto-fill Locally applied	Allow user to configure
Payment methods Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching Locally applied	Allow the user to decide

UCC_DeveloperMode.png

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).