

# Determinar qué política se aplica en general

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Determinar aplicación de políticas](#)

[Additional Information](#)

---

## Introducción

Este documento describe cómo determinar qué política se aplica en una configuración de Cisco Umbrella.

## Prerequisites

### Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Overview

Como administrador general de una organización, hay ocasiones en las que debe confirmar qué política se aplica a un terminal determinado. Esto puede ayudar en la depuración o prueba cuando se implementan nuevas políticas.

## Determinar aplicación de políticas

Complete estos pasos para determinar qué políticas se están aplicando en Umbrella:

1. Recopile la salida de depuración del equipo cliente para el que desea determinar la política aplicada. El resultado de la depuración se puede recopilar ejecutando estos comandos desde un símbolo del sistema en Windows o desde una ventana de Terminal en OS X:

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

El resultado es similar a este:

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server: resolver1.opendns.com
Address: 208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
                        "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
                        "flags 20 0 47E4 D0000000000000041"
debug.opendns.com      text =
                        "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
                        "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
                        "actype 0"
debug.opendns.com      text =
                        "bundle 147229"
```

Para nuestro propósito, la información importante aquí es el OrgID y el Bundle. El OrgID es el identificador del panel de su organización y el Bundle es el identificador de la política aplicada dentro de esa organización.

2. Inicie sesión en el panel de Umbrella y abra una nueva pestaña o ventana en el navegador.

3. Agregue las dos variables extraídas de la salida de depuración a esta URL donde "<OrgID>" y "<Bundle-ID>" son:

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

Esto le lleva directamente a la directiva que se aplicó al equipo (o usuario) en el que se ejecutó el resultado de la depuración, en el momento en que se ejecutó.

## Additional Information

Para obtener más información, consulte el [vídeo de resolución de problemas de políticas](#) en el documento de formación general: Implementación de DNS y la sección Lista de reproducción de políticas de la Comunidad de Cisco.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).