# Gestión de Organizaciones Infantiles con API Umbrella mediante X-Umbrella-OrgID

Contenido		

## Introducción

Este documento describe cómo una organización matriz puede administrar organizaciones secundarias con las API de Umbrella mediante el encabezado X-Umbrella-OrgID.

### Overview

Una organización matriz puede administrar organizaciones secundarias en las API de Umbrella de dos maneras:

- Mediante la creación de claves API en nombre de cada organización secundaria y el uso de dichas claves para las solicitudes API (ya sea en la IU o mediante programación).
- Realizando solicitudes de API directas en nombre de cada organización secundaria mediante una única clave de API de organización principal.

Por ejemplo, una oficina central (organización principal) puede generar un informe de seguridad global que incluya datos de eventos de todas las sucursales (organizaciones secundarias) realizando solicitudes de API para cada sucursal y combinando su información de eventos.

# Realizar solicitudes de API en nombre de organizaciones infantiles

Para realizar solicitudes de API para una organización secundaria:

- 1. El administrador de la oficina central crea una clave de API en la organización principal.
- 2. Al <u>realizar una solicitud de API</u>, agregue el encabezado X-Umbrella-OrgID con el OrgID de la organización secundaria.
- 3. Utilice el token de acceso de la clave de la API de organización principal para autenticar la solicitud.

#### Ejemplo:

Para generar un informe de eventos de seguridad combinado para varias sucursales, la oficina central realiza llamadas de API para cada sucursal, utilizando el encabezado X-Umbrella-OrgID correcto para cada solicitud.

	Seprent Ap
Parent	200
raitill	

Child1

- Get an access token for Child1: -H 'X-Umbrella-OrgID: Child1OrgID'
- -H 'X-Umbrella-OrgID: Child1OrgID'2. Make an API request on behalf of Child1

# Child2

1. Get an access token for Child2:

### -H 'X-Umbrella-OrgID: Child2OrgID'

2. Make an API request on behalf of Child2

Child3

1. Get an access token for Child3:

#### -H 'X-Umbrella-OrgID: Child3OrgID'

2. Make an API request on behalf of Child3

#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).