

Generar una invitación del administrador al panel de Umbrella

Contenido

[Introducción](#)

[Invitar a un administrador a un panel de Cisco Umbrella](#)

Introducción

Este documento describe cómo invitar a un usuario existente de Cisco Umbrella como administrador de su organización.

Invitar a un administrador a un panel de Cisco Umbrella

1. En el panel de Umbrella, navegue hasta Admin > Accounts.
2. En la esquina superior derecha, seleccione el botón Nuevo.



Descripción general.png

3. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario que desea agregar al panel.
4. Seleccione el rol de usuario adecuado (rol de administrador delegado).
5. Seleccione Invitar.



Nota: Para obtener más información sobre las funciones de usuario, lea la documentación de Umbrella: [Administrar funciones de usuario de Umbrella](#).

 Admin
Accounts

 Add
 Invite

Email Address

-- Choose Delegated Admin Role --

CANCEL

INVITE

img2.png

6. Después de que usted invitó con éxito al usuario, reciben un correo electrónico en su bandeja de entrada como el de esta captura de pantalla. Una vez que haga clic en el enlace, se le solicitará al usuario que cree una nueva cuenta con Cisco Umbrella.



An account for you has been created in Cisco Umbrella but you'll need to set a password to get started using the dashboard.

To get started, [click this link](#) to create a password for your account. For future reference, your username is just your email address.

This link will expire 4 weeks from now.

Thanks,
The Umbrella Team
umbrella.cisco.com

Need help? Have feedback? Email umbrella-support@cisco.com

Correo electrónico.png

7. Al hacer clic en el enlace, el usuario es dirigido a una página de inicio de sesión de Umbrella. El usuario debe introducir sus datos como en esta captura de pantalla:



Welcome aboard!

Enter your information below. Once your password is set, you can log in to the Umbrella dashboard.

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password

Passwords must:

- Be between 8 and 256 characters long
- Contain at least one uppercase and one lowercase letter
- Contain at least one digit and one special character (for example: *, \$, or π)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).