

# ¿Cómo eximo los determinados sitios de requerir la autenticación?

## Contenido

[Pregunta:](#)

## Pregunta:

¿Cómo eximo los determinados sitios de requerir la autenticación?

Para eximir los sitios de la autenticación, usted necesitaría crear una directiva especial y pedirla sobre todo lo demás. Usted puede seguir los pasos similares para eximir a cierto cliente IP de la autenticación también.

En las versiones 5.6.x de AsyncOS y posterior

1. Elija el “administrador de seguridad de la red” > las “categorías de encargo URL” y haga clic en “agregan la categoría de encargo”. Déle un nombre informativo (ex: AuthExempt).  
Agregue el URL o el nombre del host para eximir de la autenticación.

2. Elija el “administrador de seguridad de la red” > las “identidades” y haga clic en “agregan la identidad.”

Aquí tiene un ejemplo:

**Nombre:** “Identidad de AuthExempt”

**Inserte arriba:** Fije para pedir 1

**Defina a los miembros por la subred:** Esconda

**Defina a los miembros por la autenticación:** “Ninguna autenticación requerida”

**Avanzado > “categorías URL”:** No haga clic en “ninguno seleccionado” y seleccione “AuthExempt”

3. Elija el “administrador de seguridad de la red” > las “políticas de acceso” y haga clic en “agregan la directiva.”

Aquí tiene un ejemplo:

**Nombre de la directiva:** “Exención de la autenticación”

**Inserte sobre la directiva:** Fije para pedir 1

**Directiva de la identidad:** “Identidad de AuthExempt”

**Avanzado:** Ninguno

Siguiendo los pasos arriba, su petición destinada a los URL enumerados bajo categoría de “AuthExempt” hará juego contra la identidad de “AuthExempt” de la identidad, después la petición haría juego la política de acceso “exención de la autenticación” y la petición estaría exenta de ser pedido los credenciales de usuario/autenticación.