

¿Cómo desviar la autenticación para los dirección IP del cliente específicos?

Contenido

[Pregunta](#)

Pregunta

¿Cómo usted desvía la autenticación para los dirección IP del cliente específicos?

Entorno: Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS.

Ciertas aplicaciones de cliente no trabajarán correctamente en un entorno donde a Web Proxy (Proxy Web) requiere la autenticación. Por este motivo, los dirección IP del cliente específicos se pueden identificar por el WSA y se pueden configurar para desviar la autenticación.

Para eximir los dirección IP del cliente de la autenticación con certeza, cree una identidad basada en una dirección IP específica/los direccionamientos y asegúrese de que la identidad está en la cima de la orden. Opcionalmente, cree una política de acceso basada en esta identidad para controlar que los sitios web/los catgeories los clientes puedan acceder.

1. Cree una nueva identidad del GUI - > **las identidades de Manager-> de la Seguridad de la red.**
2. Bajo **defina a los miembros por la subred**, especifique los dirección IP del cliente o las subredes individuales.
3. Bajo **defina a los miembros por la autenticación**, no seleccionan ninguna autenticación.
4. Salve la identidad y póngala hacia el top de la lista de las **identidades**.
5. Opcional: Bajo el **administrador de seguridad > políticas de acceso de la red** cree una nueva política de acceso y bajo sección de las **identidades** especifique la identidad antedicha.