

# Contenido

[Pregunta](#)

[Solución](#)

## Pregunta

Cómo copiar el formato de registro específico de W3C a partir de una suscripción del registro o a partir de un dispositivo de seguridad de la red de Cisco a otro.

**Entorno:** Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA) que soporta los registros de W3C (versión 6.0.0 y posterior de AsyncOS)

**Síntomas:** Un formato de registro específico de W3C (los campos y su orden) se ha configurado para un WSA. Se está configurando un segundo WSA y el mismo formato de registro debe ser configurado. El GUI no ofrece una manera de pegar en los valores así que usted necesitaría reconstruir manualmente el registro que pudo ser largo.

## Solución

Usted puede obtener la cadena de formato configurada de W3C de una suscripción específica usando el CLI como sigue (esto asume un registro **w3clog1** nombrado suscripción de W3C):

.....

En el CLI -> **logconfig** -> **edite**, la cadena de formato configurada exacta de W3C se visualiza.

Mientras que usted crea una nueva suscripción del registro de W3C en el CLI (**CLI -> el logconfig -> NUEVO ->...**) en el mismo WSA dispositivo nuevo o, usted puede copiar y pegar la cadena anterior para hacer juego la configuración exacta de W3C.