

# Experiencia error no implementado de los usuarios “HTTP 501” al hojear vía el dispositivo de seguridad de la red de Cisco usando el puerto 8080

## Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Solución](#)

## Introducción

Este documento describe el error común cuando el usuario final recibe el error “HTTP 501 no implementado”.

## Antecedentes

Por abandono, Cisco WSA ejecuta la red GUI en el puerto TCP 8080. El servidor Web GUI que se ejecuta en el puerto 8080 está intentando responder al tráfico del cliente en vez del proxy.

## Solución

Típicamente, todo el tráfico que viene adentro al WSA GUI en el puerto 8080 será reorientado a la red GUI HTTPS. Esto hace al cliente enviar un pedido de conexión HTTP al servidor Web GUI, que no permite este tipo de conexión.

El navegador debe ser fijado para utilizar uno de los puertos del proxy configurados en el WSA. Para verificar o cambiar qué puertos se habilitan para Web Proxy (Proxy Web) el tráfico, vaya a:

**GUI - el > Security (Seguridad) mantiene - > configuraciones de representación - > puertos HTTP al proxy**

*NOTA:* Por abandono el proxy está escucha en los puertos 80 y 3128.

*NOTA:* La interfaz de administración se ejecuta en 22 (SSH), 8080 (HTTP), y 8443 (HTTPS).