

Contenido

[¿Qué ID del servicio WCCP se deben utilizar en el dispositivo de seguridad de la red de Cisco \(WSA\)?](#)

¿Qué ID del servicio WCCP se deben utilizar en el dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA)?

Entorno:

- Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA)
- WCCP

Síntomas: No se está reorientando las demostraciones WCCP como **usables**, pero ningún tráfico al WSA.

Ciertos ID del servicio WCCP son **reservados para los propósitos específicos**. Aunque el WSA permitirá que usted utilice cualquier ID del servicio a partir de la 0 - 255, el dispositivo del router Cisco/WCCP puede no reorientar el tráfico dependiendo del ID del servicio funcionando.

Aquí está una lista **oficiosa** con respecto a los ID del servicio predefinidos.

Mantenga el nombre	ID#	Protocolo	Puertos
caché Web	0	tcp	80
dns	53	udp	53
FTP-nativo	60	tcp	21, rango sugerido para los puertos PASV: 11001-11006
TCP-promiscuo	61	tcp	*
TCP-promiscuo	62	tcp	*
https-caché	70	tcp	443
rtsp	80	tcp	554
wmt	81	tcp	1755
mmsu	82	udp	1755
rtspu	83	udp	5005
cifs-caché	89	tcp	137, 445
aduana	90		
aduana	91		
aduana	92		
aduana	93		
aduana	94		
aduana	95		
aduana	96		
aduana	97		
aduana-red-caché	98	tcp	80
proxy inverso	99	tcp	80

NOTA: Se recomienda que usted elige un ID del servicio a partir del **90 a 97**. Éstos son los ID del servicio de encargo y no deben interferir con el otro servicio ID que se utilizan típicamente para los protocolos específicos.