

# Dispositivo híbrido FAQ de la red de Cisco

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cuál es la versión del primer envío a clientes \(FCS\) para el dispositivo híbrido de la red?](#)

[¿Cuáles son los pasos para desplegar el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

[¿Cuáles son los pasos para realizar la actualización de AsyncOS en el dispositivo híbrido de la red de Cisco \(comprobación - virtual\)?](#)

[¿Cómo usted configura el dispositivo híbrido y ScanCenter de la red de Cisco - autenticación de la base del grupo del Active Directory?](#)

[¿Cada dispositivo de seguridad de la red \(WSA\) necesita su propio token al registrarse con el portal de ScanCenter?](#)

[¿Cuánto tiempo es el válido simbólico del registro para registrar el dispositivo de la red con ScanCenter porta?](#)

[¿Cuántas veces una directiva consigue tirada de ScanCenter en WSA?](#)

[¿Cuál es el propósito/la meta de la solución híbrida de la red?](#)

[¿Un WSA en la red híbrida envía el tráfico al CWS?](#)

[¿Qué teclas de función es la configuración requerida el WSA en el modo híbrido de la red?](#)

[¿Qué modo híbrido de la red de los soportes de versión WSA?](#)

[¿Qué licencia es necesaria para el dispositivo híbrido de la comprobación del dispositivo de la red?](#)

[¿Qué licencia es necesaria para el dispositivo virtual del dispositivo híbrido de la red?](#)

[¿Qué información es necesaria abrir las solicitudes de servicio con el Centro de Asistencia Técnica \(TAC\) para el dispositivo híbrido físico?](#)

[¿Qué información es necesaria abrir las solicitudes de servicio con TAC para el dispositivo híbrido virtual?](#)

[¿No veo la política de acceso bajo el administrador de seguridad de la red?](#)

[¿Cuál es el ciclo de la versión de actualización de AsyncOS para las estructuras híbridas del dispositivo de la red?](#)

[No veo el comando revert en la línea de comando. ¿Cómo me realizo invierto?](#)

[¿Cómo me realizo invierto con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

[¿Dónde encuentro el guía del administrador del centro de la exploración del CWS de Cisco?](#)

[¿Dónde encuentro los Release Note para la versión de la versión 9.2.x?](#)

[¿Dónde encuentro el guía del usuario para la versión de la versión 9.2.x?](#)

[¿Dónde es el link de la descarga para la red híbrida dispositivo virtual?](#)

[No veo el comando upgrade en la línea de comando. ¿Cómo realizo la actualización?](#)

[¿Cuáles son los casos del usuario del despliegue del dispositivo híbrido de la red de Cisco en el mundo real?](#)

[¿Cuáles son la base del cliente de la blanco con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

[¿Hay una información local en el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

[¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia para el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

[¿Cuáles son los pasos para desplegar la aplicación avanzada Cisco de la información de la Seguridad de la red con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

[¿Cuáles son los nuevos registros y cómo pueden nosotros ver los registros de la comunicación entre el dispositivo de la red y analizar el centro?](#)

- [¿Necesito modificar el intervalo de la descarga de la directiva del valor predeterminado?](#)
- [¿Cómo puedo reregistrar la aplicación híbrida de la red con el centro de la exploración sin el asistente para la configuración corriente otra vez?](#)
- [¿Cómo podemos verificar que el dispositivo híbrido de la red esté registrado con éxito con el centro de la exploración?](#)
- [¿Cuáles son los nuevos registros agregados al dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)
- [¿Qué dispositivo híbrido de la red del puerto comunica al servidor de políticas de Cisco, al servidor del registro, y al servidor de la actualización?](#)
- [¿Cuáles son las características que se deben configurar en el dispositivo híbrido de la red de Cisco directamente?](#)
- [¿Hay una manera de inhabilitar la actualización automática?](#)
- [¿Por qué es la actualización automática necesaria?](#)
- [¿Cómo nos ocupamos del entorno que requieren una ventana programada del cambio completar la actualización?](#)
- [¿Qué sucede si un cliente dos diversos reinos AD han configurado y hay grupos con los nombres que corresponden con?](#)
- [¿Qué sucede si las actualizaciones del cliente a una versión del NON-híbrido? ¿Es posible?](#)
- [¿Para las características no admitidas, cuál es el timeline ahora?](#)
- [¿La supervisión de tráfico de la capa 4 se soporta con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)
- [¿Qué otro protocolo/características no se soporta actualmente con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)
- [¿Cómo el perfil de la identificación en WSA obra recíprocamente con las políticas de acceso convertidas del portal de ScanCenter?](#)
- [¿Es posible avanzar las configuraciones únicas del centro de la exploración a cada WSA \(donde red híbrida múltiple desplegada\)?](#)
- [¿Advertencias en qué tipos de configs no pueden ser convertidos del CWS al dispositivo híbrido de la red \(WSA\) y vice versa?](#)
- [¿Cómo podemos determinar si una conversión de la directiva ha fallado entre WSA al CWS?](#)
- [¿Si una parte de que la directiva no puede convertir, parte de los config se aplica?](#)
- [¿Cuál es el requisito del SmartNet para el dispositivo híbrido de la red de Cisco?](#)

## Introducción

Este documento describe el dispositivo híbrido FAQ de la red de Cisco.

### **¿Cuál es la versión del primer envío a clientes (FCS) para el dispositivo híbrido de la red?**

AsyncOS 9.2.0 para la estructura 075 de la red.

### **¿Cuáles son los pasos para desplegar el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

<https://youtu.be/b23MBYyPiis>

**¿Cuáles son los pasos para realizar la actualización de AsyncOS en el dispositivo híbrido de la red de Cisco (comprobación - virtual)?**

<https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>

**¿Cómo usted configura el dispositivo híbrido y ScanCenter de la red de Cisco - autenticación de la base del grupo del Active Directory?**

[https://youtu.be/CyvN7wl\\_BJs](https://youtu.be/CyvN7wl_BJs)

**¿Cada dispositivo de seguridad de la red (WSA) necesita su propio token al registrarse con el portal de ScanCenter?**

Sí, es un uso de una vez solamente para cada WSA.

**¿Cuánto tiempo es el válido simbólico del registro para registrar el dispositivo de la red con ScanCenter porta?**

60 minutos o una hora.

**¿Cuántas veces una directiva consigue tirada de ScanCenter en WSA?**

120 segundos o dos minutos.

**¿Cuál es el propósito/la meta de la solución híbrida de la red?**

El modo seguro híbrido de la red proporciona la defensa unificada de la nube y de la aplicación de políticas y de la amenaza de la en-premisa, usando las directivas definidas en Cisco ScanCenter — el portal administrativo para nublarse la Seguridad de la red (CWS) — que se descargan automáticamente al dispositivo de seguridad de la red.

**¿Un WSA en la red híbrida envía el tráfico al CWS?**

No, es de acceso directo a Internet.

## **¿Qué teclas de función es la configuración requerida el WSA en el modo híbrido de la red?**

El conjunto de teclas de las características es lo mismo que WSA desplegado en el modo de representación.

## **¿Qué modo híbrido de la red de los soportes de versión WSA?**

AsyncOS 9.2.0 para la estructura 075 de la red y más alto.

## **¿Qué licencia es necesaria para el dispositivo híbrido de la comprobación del dispositivo de la red?**

El conjunto de teclas de las características es lo mismo que WSA desplegado en el modo de representación.

## **¿Qué licencia es necesaria para el dispositivo virtual del dispositivo híbrido de la red?**

El conjunto de teclas de las características es lo mismo que WSA desplegado en el modo de representación.

## **¿Qué información es necesaria abrir las solicitudes de servicio con el Centro de Asistencia Técnica (TAC) para el dispositivo híbrido físico?**

Número de contrato de Cisco, número de serie del dispositivo, y contrato ID del CWS.

## **¿Qué información es necesaria abrir las solicitudes de servicio con TAC para el dispositivo híbrido virtual?**

Contrato ID del número de contrato, VLN#, y del CWS de Cisco.

## **¿No veo la política de acceso bajo el administrador de seguridad de la red?**

Estas funciones se movieron para analizar el portal de centro que es un portal de la Administración del ofCloud de la pieza.

## **¿Cuál es el ciclo de la versión de actualización de AsyncOS para las estructuras híbridas del dispositivo de la red?**

El horario actual es cada dos semanas.

## **No veo el comando revert en la línea de comando. ¿Cómo me realizo invierto?**

No soportan al comando revert con el dispositivo híbrido de la red.

## **¿Cómo me realizo invierto con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

Revert será realizada como actualización y requiere el aprovisionamiento del TAC de Cisco. Abra por favor el caso de soporte.

## **¿Dónde encuentro el guía del administrador del centro de la exploración del CWS de Cisco?**

<https://tools.cisco.com/squish/B4cff>

## **¿Dónde encuentro los Release Note para la versión de la versión 9.2.x?**

<https://tools.cisco.com/squish/1D334>

**¿Dónde encuentro el guía del usuario para la versión de la versión 9.2.x?**

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>

**¿Dónde es el link de la descarga para la red híbrida dispositivo virtual?**

<https://tools.cisco.com/squish/0B343>

**No veo el comando upgrade en la línea de comando. ¿Cómo realizo la actualización?**

No soportan al comando upgrade con el dispositivo híbrido de la red. Para conocer más tecleo <https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>.

**¿Cuáles son los casos del usuario del despliegue del dispositivo híbrido de la red de Cisco en el mundo real?**

- El cliente no quiere enviar el tráfico a la nube, ni quiere guardar sus registros dentro de su red
- El cliente tiene una red descentralizada con las puntas del desbloqueo en las ubicaciones donde no hay presencia del CWS
- Administración de políticas unificada
- Información unificada

**¿Cuáles son la base del cliente de la blanco con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

- Ya un cliente del CWS
- El nuevo cliente requiere el ofrecimiento híbrido de la red
- Clientes existentes WSA

**¿Hay una información local en el dispositivo híbrido de la red de**

## Cisco?

Se soporta no, solamente capacidad del sistema que señala la página. Requerirá la aplicación avanzada Cisco de la información de la Seguridad de la red.

### **¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia para el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

Asegúrese a los clientes entenderlos necesitan las cuentas del CWS y WSA/las licencias de utilizar esta solución.

### **¿Cuáles son los pasos para desplegar la aplicación avanzada Cisco de la información de la Seguridad de la red con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

<https://tools.cisco.com/squish/9982D>

### **¿Cuáles son los nuevos registros y cómo pueden nosotros ver los registros de la comunicación entre el dispositivo de la red y analizar el centro?**

los hybridd\_logs, usted puede los hybridd\_logs del Grep o de la cola para los detalles. Las mejoras de la interfaz de usuario (UI) están viniendo en versiones posteriores.

### **¿Necesito modificar el intervalo de la descarga de la directiva del valor predeterminado?**

Actualmente, la descarga de la política predeterminada se configura para el sec 120 y este valor no puede ser modificado.

## **¿Cómo puedo reregistrar la aplicación híbrida de la red con el centro de la exploración sin el asistente para la configuración corriente otra vez?**

Del dispositivo GUI navegue para soportar y Conectividad de la ayuda > de la directiva de la red > registro del cambio

## **¿Cómo podemos verificar que el dispositivo híbrido de la red esté registrado con éxito con el centro de la exploración?**

Del dispositivo GUI navegue a señalar > comunicación de la directiva del estado del sistema > de la nube

## **¿Cuáles son los nuevos registros agregados al dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

los hybridd\_logs que proporcionan los detalles de la comunicación entre el dispositivo de la red y la exploración se centran

## **¿Qué dispositivo híbrido de la red del puerto comunica al servidor de políticas de Cisco, al servidor del registro, y al servidor de la actualización?**

El puerto TCP 443 debe estar abierto con el Firewall.

## **¿Cuáles son las características que se deben configurar en el dispositivo híbrido de la red de Cisco directamente?**

Establecimiento de una red, interfaz, rutas, red y proxy HTTPS, reinos de la autenticación, página EUN, alertas del correo electrónico, globales

cambio de dirección y puente de determinación, transparentes del proxy.

## **¿Hay una manera de inhabilitar la actualización automática?**

No, y no se recomienda.

## **¿Por qué es la actualización automática necesaria?**



Para mantener el dispositivo híbrido de la red de Cisco actualizado con la última estructura y guardar el dispositivo en sincronización con la nube.

## **¿Cómo nos ocupamos del entorno que requieren una ventana programada del cambio completar la actualización?**

Los administradores pueden poner al día la actualización y la configuración de la actualización del GUI navega a la **administración del sistema > a la actualización y la configuración de la actualización > edita las ventanas de fecha y horas.**

## **¿Qué sucede si un cliente dos diversos reinos AD han configurado y hay grupos con los nombres que corresponden con?**

Mientras los Domain Name del Active Directory sean únicos, eso no debe ser un problema.

## **¿Qué sucede si las actualizaciones del cliente a una versión del NON-híbrido? ¿Es posible?**

La única forma que esto puede ser alcanzada es funcionar con al asistente para la configuración otra vez y cambiar el modo del despliegue.

## **¿Para las características no admitidas, cuál es el timeline ahora?**

Alcance por favor hacia fuera al TAC de Cisco para el timeline.

## **¿La supervisión de tráfico de la capa 4 se soporta con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

No ahora.

## **¿Qué otro protocolo/características no se soporta actualmente con el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

El FTP nativo, los CALCETINES, SaaS, el DLP, el SNMP trap, y el umbral de la configuración del servicio WBRS no se soportan ahora.

## **¿Cómo el perfil de la identificación en WSA obra recíprocamente con las políticas de acceso convertidas del portal de ScanCenter?**

Para la mayoría de las secciones, utilizamos los criterios avanzados de la calidad de miembro en políticas de acceso para distinguir el tráfico que golpea el detalle

directiva. Para la autenticación, esperamos que un perfil específico de la identificación sea creado con los reinos y la subred de la autenticación.

## **¿Es posible avanzar las configuraciones únicas del centro de la exploración a cada WSA (donde red híbrida múltiple desplegada)?**

Sí, éstas son las opciones:

- Usted puede registrar todo su WSAs bajo misma cuenta del CWS y la misma directiva será sincronizada con todos.
- Usted necesitará las cuentas separadas del CWS si usted quiso diverso conjunto de directiva entre WSA.

## **¿Advertencias en qué tipos de configs no pueden ser convertidos del CWS al dispositivo híbrido de la red (WSA) y vice versa?**

Hay lista de excepciones en el guía del usuario revisa por favor.

## **¿Cómo podemos determinar si una conversión de la directiva ha fallado entre WSA al CWS?**

Hybridd\_logs del Grep o de la cola para la información en tiempo real - actualización de la comunicación entre el portal WSA y del CWS.

## **¿Si una parte de que la directiva no puede convertir, parte de los config se aplica?**

Saltamos a la parte del error la directiva y los convertimos descansamos de la directiva si no hay errores.

**¿Cuál es el requisito del SmartNet para el dispositivo híbrido de la red de Cisco?**

[http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide\\_c07-716458.pdf](http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07-716458.pdf)