

# Configuración de las configuraciones del timbre en el PAP2T y el SPA3102

## Objetivo

El poder cambiar las configuraciones del timbre para el PAP2T y el SPA3102 permite que usted lo personalice a sus necesidades específicas.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo cambiar las configuraciones del timbre para los teléfonos PAP2T y SPA3102.

## Dispositivo aplicable

- PAP2T
- SPA3102

## Configuración de las configuraciones del timbre

Paso 1. En la utilidad de configuración de la red, elija el login Admin > avanzó > Voz > el usuario 1. navegan hacia abajo a las configuraciones del timbre el área.

The screenshot displays the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. At the top, the Linksys logo is visible, along with the text "A Division of Cisco Systems, Inc." and "Linksys Phone Adapter Configuration". The navigation menu includes "Router", "Voice", and "PSTN User". The "Voice" section is selected, and the "User 1" tab is active. The "Call Forward Settings" section includes fields for "Cfwd All Dest:", "Cfwd No Ans Dest:" (19498236475), "Cfwd Busy Dest:", and "Cfwd No Ans Delay:" (10). The "Selective Call Forward Settings" section includes fields for "Cfwd Sel1 Caller:" through "Cfwd Sel8 Caller:", "Cfwd Sel1 Dest:" through "Cfwd Sel8 Dest:", "Cfwd Last Caller:", and "Accept Last Caller:". The "Ring Settings" section includes fields for "Default Ring:" (1), "Hold Reminder Ring:" (8), "Cfwd Ring Splash Len:" (0), "VMWI Ring Splash Len:" (0), "Ring On No New VM:" (no), "Default CWT:" (1), "Call Back Ring:" (7), "Cblk Ring Splash Len:" (0), and "VMWI Ring Policy:" (New VM Available). At the bottom, there are buttons for "Undo All Changes" and "Submit All Changes".

**Paso 2.** De la lista desplegable *predeterminada del timbre*, elija uno de los tonos de llamada para el timbre predeterminado. Las opciones se numeran 1-8.

Paso 3. De la lista desplegable *CWT del valor por defecto*, elija uno de los tonos de llamada para el timbre del teléfono de la llamada en espera. Las opciones se numeran 1-8.

Paso 4. De la lista desplegable del *timbre del recordatorio del control*, elija uno de los tonos de llamada que se fijarán como el recordatorio de una llamada en el control. Las opciones se numeran 1-8, o ninguna opción se puede elegir para no fijar ningún timbre.

Paso 5. De la lista desplegable del *timbre de la devolución de llamada*, elija uno de los tonos de llamada que se fijarán para cuando hay una devolución de llamada. Las opciones se numeran 1-8.

Paso 6. En el campo de *Len del chapoteo del timbre de Cfw*, ingrese la época entre 0-10 (en los segundos) para la duración del chapoteo del timbre cuando se remite una llamada.

Paso 7. En el campo de *Len del chapoteo del timbre de Clbk*, ingrese la época entre 0-10 (en los segundos) para la duración del chapoteo del timbre cuando se bloquea una llamada.

Paso 8. En el *chapoteo Len del timbre VMWI*, ingrese la época entre 0-10 (en los segundos) para la duración del chapoteo del timbre cuando llega un nuevo mensaje antes de que la señal del indicador de mensaje en espera de la Voz sea aplicada.

El paso 9. From la lista desplegable de la *directiva del timbre VMWI*, elige una de las opciones abajo para las configuraciones del chapoteo del timbre para el correo de voz.

- Nuevo VM disponible — Timbres cuando hay correos de voz 1 o más unread.
- El nuevo VM está disponible — Timbres cuando el número de correos de voz cambia a partir la 0 a 1.
- El nuevo VM llega — Timbres cuando el número de correos de voz aumenta.

**Nota:** La opción antedicha está solamente disponible en el SPA3102.

Paso 10. *Del timbre en ninguna nueva lista desplegable VM*, elija **sí** jugar un chapoteo del timbre siempre que el ATA reciba un mensaje NOTIFY del SORBO y allí ningunos correos de voz unread, o elija **no** apagar la notificación del chapoteo del timbre.

**Nota:** La opción antedicha está solamente disponible en el SPA3102.

Paso 11 El tecleo **somete todos los cambios** para salvar las configuraciones, o el tecleo **deshace todos los cambios** para desechar las configuraciones.