

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Los PC que ejecutan ambas aplicaciones de la administración del software sobre Internet MS exploran la necesidad (IE) de cambiar la configuración de las Javas en el navegador para permitir que ambas aplicaciones se ejecuten sin ningunos problemas. Si no, el Fabric Manager se ejecutará y los CiscoWorks no. Esto es debido a las Javas JVM 1.3.0 de hecho de que el Fabric Manager de la aplicación de almacenamiento de Cisco soporta los subprogramas java JVM 1.4.0, y de las aplicaciones de los CiscoWorks.

Para conseguir ambo la aplicación a funcionar en la misma máquina, usted necesita desmarcar el cuadro etiquetado las **Javas del uso 2 v1.4.1_02 para el applet**; esto requiere un reinicio. Después de reiniciar el PC, ambas aplicaciones funcionan correctamente sobre el mismo navegador.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento utiliza estas versiones de software y hardware:

- PC que ejecutanes Windows y IE con como su navegador
- Fabric Manager
- CiscoWorks2000

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

Solución

Complete estos pasos para ajustar las configuraciones del buscador IE:

1. Abra el IE.
2. Elija **Herramientas > Opciones de Internet**.
3. Bajo **opciones de Internet**, seleccione la **tabulación anticipada**.
4. Navegue hacia abajo el listado.
5. Bajo título de las **Javas (Sun)**, desmarque las **Javas del uso 2 v1.4.1_02 para el cuadro del applet**.
6. Reinicie la PC

Información Relacionada

- [Soporte de productos de los switches multicapas de la serie MDS9000](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)