

Cambie la ubicación del registro para el regulador y el servidor CEM

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la ubicación de los archivos del registro para el servidor y el regulador para una instalación de la gestión de energía de Cisco (CEM).

El CEM escribe mucha información útil a varios archivos del registro. Desafortunadamente, el producto no tiene una opción incorporada para configurar las ubicaciones del archivo de registro generadas por los servicios relacionados.

Por las razones del mantenimiento/del control pero también de la utilidad, podía ser requerido para mover los registros CEM a otra ubicación.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Cada componente en la instalación CEM tiene levemente una manera diferente de mover los archivos del registro.

Para las instrucciones, usted sale de la ubicación de archivo de registro predeterminada: **El regulador \ los registros de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco** y moverán los archivos del registro a los **_logs de E:\CEM**.

Ajuste estas trayectorias para hacer juego su instalación CEM y ubicación preferida del registro.

Regulador

Edite el **regulador \ el servicio \ settings.json** de la **gestión de energía de C:\Program Files\Cisco**

Cambio: **"logDir": "C:\ \ archivos de programa \ \ regulador de la gestión de energía de Cisco \ \ registros"**

A: **"logDir": "E:\ \ CEM_logs"**

Vigilante del regulador

Edite el **regulador \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementControllerWatcher.xml** de la **gestión de energía de C:\Program Files\Cisco**

Cambio: **\ \ Del regulador \ del compartimiento de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco del <logDir>. \ registros \ </logDir>**

A: **_logs \ </logDir> de E:\CEM del <logDir>**

Servidor y procesador

Edite la **gestión de energía \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementServer.xml** de **C:\Program Files\Cisco**

Cambio: **<environmentVars>JAVA_HOME=. \ JRE; PLAY_LOG_PATH=. \ registros; PATH=. \ tableau</environmentVars>**

A: **<environmentVars>JAVA_HOME=. \ JRE; _LOGS PLAY_LOG_PATH= E:\CEM; PATH=. \ tableau</environmentVars>**

Edite ambos estos archivos:

Energía Management\WebApp\conf\log4j.properties de **C:\Program Files\Cisco**

Energía Management\WebApp\conf\log4jprocessing.properties de **C:\Program Files\Cisco**

Cambio: **log4j.appender.playrolling.File = C:\ \ archivos de programa \ \ gestión de energía de Cisco \ \ \ \ Server.log** de los registros

A: **log4j.appender.playrolling.File = \ \ Server.log** de **E:\ \ de CEM_logs**

Cambio: **log4j.appender.processorrolling.File = C:\ \ archivos de programa \ \ gestión de energía de Cisco \ \ \ \ Processor.log** de los registros

A: **log4j.appender.processorrolling.File = \ \ Processor.log** de **E:\ \ de CEM_logs**

Después de que los cambios, los archivos **ServerService.log** y **ProcessorService.log** todavía sean escritos en el directorio predeterminado del registro (estos archivos son bastante pequeños).

La ubicación de los ficheros de diario se puede cambiar en la **gestión de energía \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementServer.xml** o **CiscoEnergyManagementProcessor.xml** de **C:\Program Files\Cisco** pero el parámetro del **<logFileName>** valida solamente las ubicaciones en relación con el directorio original del registro.

Vigilante del servidor

Edite la gestión de energía \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementSystemWatcher.xml de C:\Program Files\Cisco

Cambio: \\. De la gestión de energía \ del compartimiento de C:\Program Files\Cisco del <logDir>. \ registros \ </logDir>

A: _logs \ </logDir> de E:\CEM del <logDir>

PostgreSQL

Edite la gestión de energía \ el pgsq \ los datos \ postgresql.conf de C:\Program Files\Cisco

Agregue: log_directory = "_logs de E:\CEM"

Apache

Edite la gestión de energía \ apache \ el conf \ httpd.conf de C:\Program Files\Cisco

Cambio: C de ErrorLog ": Archivos /Program/gestión de energía de Cisco/registros/apache_error.log"

A: ErrorLog "E: /CEM_logs/apache_error.log"

Cambio: C de CustomLog ": Archivos /Program/gestión de energía de Cisco/campo común de los registros/apache_access.log"

A: CustomLog "E: campo común /CEM_logs/apache_access.log"

(este cambio aparece dos veces en el httpd.conf)

Cambio: C de DOSLogDir ": Archivos /Program/gestión de energía/registros de Cisco"

A: DOSLogDir "E: /CEM_logs"

RabbitMQ

No capaz de mover el directorio del registro en Windows.

Vea esta información: <https://www.rabbitmq.com/relocate.html>

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.