

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Puedo tener un VCS como suplente a mi regulador del portero o de la frontera?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la autopista del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Puedo tener un VCS como suplente a mi regulador del portero o de la frontera?

A. No. En H.323, las unidades que actúan como porteros (tales como el portero TANDBERG VCS, TANDBERG y regulador de frontera TANDBERG) se pueden configurar como suplentes el uno al otro. Si una unidad falla otra puede asumir el control y rutear las llamadas como normales. Eso requiere ambas unidades tener una configuración idéntica, o el ruteo de llamadas pudo cambiar cuando los puntos finales comienzan a usar el suplente. Como VCSs, los porteros y los reguladores son todos de la frontera diversos Productos, no pueden tener la misma configuración y no pueden ser utilizados como suplentes.

Un VCS puede solamente tener otros VCSs como sus suplentes; un regulador de la frontera puede solamente tener otros reguladores de la frontera como sus suplentes; y un portero puede solamente tener otros porteros como sus suplentes.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)