

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo consigo un Polycom VSX7000 para registrarse a un regulador de la frontera TANDBERG o a la autopista VCS?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la autopista del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

**Q. ¿Cómo consigo un Polycom VSX7000 para registrarse a un regulador de la frontera TANDBERG o a la autopista VCS?**

A. El Polycom no soporta los media multiplexados según lo descrito en el estándar H.460.19 - soportan solamente H.460.18. Para que el Polycom VSX7000 a poder registrarse a un regulador de la frontera TANDBERG o a la autopista VCS, usted debe inhabilitar H.460.19 que demultiplexa en el sistema TANDBERG.

Para inhabilitar esta configuración en una autopista VCS, vaya a la **configuración VCS > a la autopista > los puntos finales localmente registrados**. Le llevarán a la **página localmente registrada de los puntos finales**. Para el modo que demultiplexa H.460.19, seleccione apagado.

Para inhabilitar esta configuración en un regulador de la frontera, vaya a la **configuración de controlador de la frontera > a TraversalZones**. Le llevarán a la **página de configuración de la zona del Traversal**. Para H46019 que demultiplexa, seleccione apagado.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)