

Matriz de compatibilidad CUAC con el servidor de Microsoft y el SQL

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requisitos](#)

[Componentes usados](#)

[CUAC - Compatibilidad del servidor de Microsoft](#)

[Convenciones para la asignación de nombres](#)

[Cómo utilizar la matriz](#)

[Compatibilidad entre CUAC \(negocio/departamento/empresa/premio\) y el servidor de Microsoft](#)

[Compatibilidad entre CUACA y el servidor de Microsoft](#)

[CUAC - Compatibilidad del SQL Server](#)

[Convenciones para la asignación de nombres](#)

[Cómo utilizar la matriz](#)

[Compatibilidad entre CUAC \(negocio/departamento/empresa/premio\) y Microsoft SQL](#)

[Compatibilidad entre CUACA y el servidor de Microsoft](#)

Introducción

Este documento describe la compatibilidad entre diversas versiones unificadas Cisco de la Consola de Attendant (CUAC) (negocio, departamento, empresa, premio, y avanzado) con los servidores de Microsoft y el servidor del Lenguaje de consulta estructurado (SQL). No proporciona a la información con respecto a la instalación. Refiera a los Release Note y instale la guía para saber sobre todos los requisitos ante la instalación del servidor.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)
- CUAC

Componentes usados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese

de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

CUAC - Compatibilidad del servidor de Microsoft

Aquí están las matrices de compatibilidad entre las diversas versiones CUAC y servidores de Microsoft.

Convenciones para la asignación de nombres

- CUCM - Encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco unificó la Consola de Attendant del departamento
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco unificó la Consola de Attendant superior
- CUACA - Cisco unificó la edición avanzada Consola de Attendant

- 2003 SP2 - Servidor 2003 SP2 de Microsoft Windows
- 2008 R1 (de 32 bits) - Servidor 2008 R1 de Microsoft Windows (de 32 bits)
- 2008 R2 (64-bit) - Servidor 2008 R2 de Microsoft Windows (64-bit)
- 2012 R1 (64-bit) - Servidor 2012 R1 de Microsoft Windows (64-bit)
- 2012 R2 (64-bit) - Servidor 2012 R2 de Microsoft Windows (64-bit)
- 2014

Cómo utilizar la matriz

Busque la versión CUAC que usted funciona con encendido en Y-AXIS en la tabla. Controle para saber si hay el servidor de Microsoft apoyado en X-AXIS.

X - Utilizado solamente en los servidores físicos

XX - Utilizado en el servidor físico y en un entorno virtual (VMware)

Compatibilidad entre CUAC (negocio/departamento/empresa/premio) y el servidor de Microsoft

		>>>>> ms	
		2008	
		R1	2008
		(de	R2
		32	(64-bit)
		bits)	
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	2003 SP2
2.0.0.11	3.0.0.2		X
2.0.1.14	3.0.1.4		X
3.1.1.5	3.1.1.5		X
3.1.1.8	3.1.1.8		X
3.1.1.10	3.1.1.10		X
8.0.0.5	8.0.0.5		X
8.0.3.9	8.0.3.9		X
8.5.1.5	8.5.1.5		X
8.6.1.9	8.6.1.9		XX

8.6.2.11	8.6.2.11		X	XX
8.6.2.20	8.6.2.20		X	XX
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	XX
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	XX
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10		XX XX
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20		XX XX

Notas:

- las instalaciones 64-bit se utilizan solamente conjuntamente con las versiones CUCM 8.5(1) o más adelante.
- Windows 2012 se utiliza solamente para CUCM 10.0 (1) o más adelante.
- Windows 2012 R2 se utiliza solamente para CUCM 10.5 (1) o más adelante.

Compatibilidad entre CUACA y el servidor de Microsoft

CUACA	>>>>> ms				
	2008 R1 (de 32 bits)	2008 R2 (64-bit)	2012 R1 (64-bit)	2012 R2 (64-bit)	2016 (64-bit)
10.0.1.10	XX	XX	XX		
10.5.1	XX	XX	XX	XX	
10.5.2	XX	XX	XX	XX	
11.0.1	XX	XX	XX	XX	
11.0.2	XX	XX	XX	XX	
12.0.2				XX	XX

Notas:

- las instalaciones 64-bit se utilizan solamente conjuntamente con las versiones 8.5 CUCM (1) o más adelante.
- Windows 2012 se utiliza solamente para CUCM 10.0 (1) o más adelante.
- Windows 2012 R2 se utiliza solamente para CUCM 10.5 (1) o más adelante.
- Microsoft Windows 10 para el cliente CUACA se utiliza en CUAC 11.0.1 y hacia adelante.

CUAC - Compatibilidad del SQL Server

Aquí están las matrices de compatibilidad entre las diversas versiones CUAC y SQL Server.

Convenciones para la asignación de nombres

- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
 - CUDAC - Cisco unificó la Consola de Attendant del departamento
 - CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
 - CUPAC - Cisco unificó la Consola de Attendant superior
 - CUACA - Cisco unificó la edición avanzada Consola de Attendant
-
- 20YY Exp - SQL 20YY expreso
 - 20YY Std - Estándar de SQL 20YY

- 20YY Ent - Empresa 20YY SQL
donde el YY podría ser 05, 08, 12, o 14.

Cómo utilizar la matriz

Busque la versión CUAC en Y-AXIS en la tabla. Controle para saber si hay la versión de SQL utilizada en X-AXIS. En el cuadro X significa utilizado.

Compatibilidad entre CUAC (negocio/departamento/empresa/premio) y Microsoft SQL

			SQL >>				
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	2005 Exp, Std, Ent	2008 Exp, Std, Ent (de 32 bits)	2008 Exp, Std, Ent (64-bit)	2008 R2 Exp, Std, Ent (de 32 bits)	2008 R2 Exp, Std, Ent (64-bit)
2.0.0.11 *	3.0.0.2 *		X				
2.0.1.14 *	3.0.1.4 *		X				
3.1.1.5 *	3.1.1.5 *			X			
3.1.1.8 *	3.1.1.8 *			X			
3.1.1.10 *	3.1.1.10 *			X			
8.0.0.5 *	8.0.0.5 *			X			
8.0.3.9 *	8.0.3.9 *			X			
8.5.1.5	8.5.1.5		X	X			
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X			
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X			
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10		X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20		X	X	X	X

Solamente el SQL expreso se utiliza.

Notas:

- las instalaciones 64-bit SQL no se utilizan en un servidor de 32 bits.
- el SQL expreso no se utiliza con el despliegue resistente.
- el SQL no se debe instalar en un regulador del dominio.

Compatibilidad entre CUACA y el servidor de Microsoft

>>> SQL						
CUACA	2008 Exp, Std, Ent (de 32 bits)	2008 Exp, Std, Ent (64- bit)	2008 R2 Exp, Std, Ent (de 32 bits)	2008 R2 Exp, Std, Ent (64- bit)	2008 SP3 Exp, Std, Ent (32/64-bit)	2012 Exp, Std, Ent (32/64-bit)

10.0.1.10	X	X	X	X		X
10.5.1	X	X	X	X	X	X
10.5.2	X	X	X	X	X	X
11.0.1	X	X	X	X	X	X
11.0.2	X	X	X	X	X	X
12.0.2						X

Notas:

- las instalaciones 64-bit SQL no se utilizan en un servidor de 32 bits.
- el SQL expreso no se utiliza con el despliegue resistente.
- el SQL no se debe instalar en un regulador del dominio.
- Microsoft Windows 10 para el cliente CUACA se utiliza en CUAC 11.0.1 y hacia adelante.