

Matriz de compatibilidad de la nota técnica CUACS

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Cómo utilizar la matriz](#)

[Matriz de compatibilidad](#)

[Compatibilidad CUACS con CUCM](#)

[Compatibilidad CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.0.1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.5.1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.5.1 SR1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.6.0 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 11.0.1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 11.0.2 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 11.0.3 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 12.0.X CUACS con CUCM y Windows](#)

Introducción

Este documento proporciona la información sobre la compatibilidad entre Cisco unificó el estándar de la Consola de Attendant (CUACS) con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) y una máquina de Microsoft Windows.

Este documento no proporciona la información con respecto a la instalación. Lea los Release Note y instale la guía para aprender sobre todos los requisitos ante la instalación del servidor.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de CUCM y de CUAC.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese

de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Cómo utilizar la matriz

Busque la versión CUACS que usted funciona con en Y-AXIS en la tabla. Marque para saber si hay la versión soportada CUCM en X-AXIS. En los cuadros X significa soportado.

Matriz de compatibilidad

Compatibilidad CUACS con CUCM

Ésta es la matriz de compatibilidad CUACS con CUCM:

CUACS	CUCM >>>>>													
	7.1(5)*	8.0.1	8.0(3)	8.5**	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)	10.0(1)***	10.5(1)***	10.5(2)	11.0.1	11.5.1	
10.0.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
10.5.1SR1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
10.6.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
11.0.1						X	X	X	X	X	X	X		
11.0.2						X	X	X	X	X	X	X	X	
11.0.3						X	X	X	X	X	X	X	X	
12.0.X									X	X	X	X	X	

* No soportado cuando usted se ejecuta bajo operating system (OS) 64-bit.

** No soportado cuando usted se ejecuta bajo Windows 7 (de 32 bits) o cualquier otro OS 64-bit. La versión 7.1.5 del Cisco Unified Presence no se soporta.

*** Soportado en la actualización del servicio (SU) 1 y arriba.

**** La única versión CUCM soportada bajo Windows 8 (64-bit). Soportado en Windows 8.1 cuando usted se ejecuta con CUCM 10.5.1 y posterior.

Compatibilidad CUACS con CUCM y Windows

Ésta es la matriz de compatibilidad para las versiones específicas de CUACS con CUCM y Windows.

Compatibilidad de la versión 10.0.1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows XP de 32 bits	Windows Vista de 32 bits	Windows 7 de 32 bits	Windows 7 64-bit	Windows bit
7.1(5)*	X	X			
8.0(1)	X	X	X		
8.0(3)	X	X	X		
8.5(1) **	X	X	X	X	
8.6(1)	X	X	X	X	

8.6(2)	X	X	X	X
9.0(1)	X	X	X	X
9.1(1)	X	X	X	X
9.1.(2)	X	X	X	X
10.0(1)	X	X	X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 10.5.1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1
7.1(5)*	X			
8.0(1)	X			
8.0(3)	X			
8.5(1) **	X	X		
8.6(1)	X	X		
8.6(2)	X	X		
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1.(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5(1)	X	X	X	

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 10.5.1 SR1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64
7.1(5)*	X			
8.0(1)	X			
8.0(3)	X			
8.5(1) **	X	X		
8.6(1)	X	X		
8.6(2)	X	X		
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1.(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5(1)	X	X	X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 10.6.0 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64
7.1(5)*	X			
8.0(1)	X			
8.0(3)	X			
8.5(1) **	X	X		
8.6(1)	X	X		
8.6(2)	X	X		
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1.(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5(x)	X	X	X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 11.0.1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1.(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5.1	X	X	X	X
10.5.2	X	X	X	X
11.0.1	X	X	X	X

Compatibilidad de la versión 11.0.2 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1.(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5.1	X	X	X	X
10.5.2	X	X	X	X
11.0.1	X	X	X	X
11.5.1*	X	X	X	X

* *Refiera al defecto [CSCva24885](#) si usted está funcionando con una versión del administrador 11.5 de las Comunicaciones unificadas de Cisco anterior de 11.5(1.13032-4)*

Compatibilidad de la versión 11.0.3 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64	Windows 10 de 32 bits y Wow64
9.0(1)	X	X			
9.1(1)	X	X			

9.1.(2)	X	X				
10.0(1)	X	X	X			
10.5.1	X	X	X		X	
10.5.2	X	X	X		X	X
11.0.1	X	X	X		X	X
11.5.1*	X	X	X		X	X

* *Refiera al defecto [CSCva24885](#) si usted está funcionando con una versión del administrador 11.5 de las Comunicaciones unificadas de Cisco anterior de 11.5(1.13032-4).*

Los requisitos delineados bajo descripción de problemas adicional se deben satisfacer antes de las nuevas instalaciones y las actualizaciones a Cisco unificaron un estándar ttendant de la consola 11.0(3).

Compatibilidad de la versión 12.0.X CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM Windows 7 SP-1 Actualización 1 de Windows 8.1 Windows 10 (modo de escritorio)

10.0(1)	X			
10.5.1	X	X		
10.5.2	X	X		X*
11.0.1	X	X		X**
11.5.1	X	X		X
12.0.1	X	X		X

* Soportado para la versión 10.5.2.14900-16 o posterior CUCM.

** Soportado para la versión 11.0.1.22900-14 o posterior CUCM.