

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando las lenguetas de encargo se crean para el Jabber de Cisco para Windows y proporciona una solución alternativa para el problema.

## Prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del Jabber de Cisco para Windows.

### Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Jabber de Cisco para la versión 9.x de Windows.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Problema

Cuando usted crea una lengüeta de encargo en el Jabber de Cisco, trabaja solamente la primera vez que usted lo utiliza. Las tentativas subsiguientes de utilizar la lengüeta de encargo no trabajan. La única forma los trabajos de encargo de la lengüeta está otra vez cuando usted firma hacia fuera y después firma detrás adentro.

## Solución

La razón que son los trabajos de encargo de la lengüeta solamente sobre el intento inicial porque la página se carga solamente una vez en el lanzamiento. Si usted quisiera que la página restaurara cada vez que usted la hace clic en, cambie la **página restauran** el parámetro en la **ventana de configuración para verdad**.

Nota: Usted no puede cambiar la **página restaura** los parámetros de la interfaz de usuario del Jabber (UI).

## Información Relacionada

- [Jabber de Cisco para la guía de instalación y configuración de Windows 9.2.x](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)