

Contenido

[Introducción](#)

[Tengo problema con la capacidad de mi SPA9XX de marcar las extensiones locales. ¿Qué configuraciones hago marqué/configuración?](#)

[¿Cómo marco el registro con el IP PBX?](#)

[¿Cómo marco el Plan de marcado para las SPA9xx Series llamo por teléfono?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. Tengo problema con la capacidad de mi SPA9XX de marcar las extensiones locales. ¿Qué configuraciones hago marqué/configuración?

A. Usted necesita marcar dos cosas si usted tiene un problema cuando usted marca otra extensión en su teléfono SPA9XX que se registre en el SPA9000:

1. Marque el registro con el IP PBX.
2. Marque el Plan de marcado para el teléfono de las SPA9xx Series.

Q. ¿Cómo marco el registro con el IP PBX?

A. Para marcar el registro con el IP PBX, siga estas instrucciones:

1. Acceda SPA9000 la página de configuración basada en web IP PBX. Vaya a la lengüeta de la **Voz** y asegúrese le están bajo **login Admin > avanzado**. Haga clic el **estatus PBX**, y marque si el número de interno del teléfono está presente.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc. *Linksys Phone Adapter Configuration*

Router | **Voice**

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | FXS 1 | FXS 2 | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | **PBX-Status**

high | basic | advanced

Product Information

Product Name:	SPA-9000	Serial Number:	
Software Version:	3.2.3(d)	Hardware Version:	
MAC Address:	000000000000	Client Certificate:	
Licenses:	None		

Check the extension number

2. Si el número de interno del teléfono no está presente, usted necesita reiniciar su teléfono del IP para que reregistre al SPA9000. Tecleo [que reinicia el SPA941](#) para las instrucciones.

Q. ¿Cómo marco el Plan de marcado para las SPA9xx Series llamo por teléfono?

A. Para marcar el Plan de marcado para las SPA9xx Series llame por teléfono, siga a estas instrucciones:

1. Por el valor predeterminado de fábrica, el teléfono de las SPA9xx Series tiene un Plan de marcado preconfigurado. **Nota:** En caso contrario, usted puede configurar el SPA9000 para asignar automáticamente un Plan de marcado a los teléfonos registrados a él. **Ejemplos:** Este Plan de marcado valida solamente 1 estilo estadounidense + código de área + número local, sin las restricciones en el código de área y el número: Esto también permite la marca estilo estadounidense de 7 dígitos, e inserta automáticamente el a1 + 212 (código de área local) en el número transmitido: Para un entorno de oficina, este plan requiere a un usuario marca 8 como prefijo para las Llamadas locales y 9 como prefijo para la larga distancia. En ambos casos, una "línea" tono del exterior se juega después de los 8 o de los 9 iniciales, y se transmite ninguno de los dos prefijos cuando inician la llamada: Esto permite solamente la colocación de las llamadas internacionales (llamada 011), con un número arbitrario de pasado de los dígitos al mínimo requerido de 5 dígitos. Esto también permite que usted llame a un operador de la llamada internacional (00). Además, alarga el tiempo de espera entre dígitos corto predeterminado a 4 segundos: Esto permite solamente 1 estilo estadounidense + código de área + número local, pero rechaza los códigos de área y los números locales que comienzan con 0 o 1. También permite 411, 911, y las llamadas del operador (0): Esto permite los códigos de área estilo estadounidense de la larga distancia pero de los bloques 9xx: Esto permite el marcado de larga distancia arbitrario pero bloquea explícitamente el código de área 947: Esto implementa una línea caliente teléfono, que llama automáticamente 1 212 5551234: Esto proporciona una línea caliente a un operador de la oficina local (1000) después de 5 segundos a menos que una extensión dígito 4 sea marcada por el usuario:
2. Acceda SPA9000 la página de configuración basada en web IP PBX. Vaya a la lengüeta de la **Voz** y asegúrese le están bajo **login Admin > avanzado**.
3. Haga clic la lengüeta del **SORBO** y ponga su Plan de marcado deseado en el campo del **Plan de marcado del teléfono bajo parámetros del teléfono PBX**.

PBX Phone Parameters

Next Auto User ID: Phone Ext Password:

Phone Upgrade Rule:

Phone Dial Plan:

Undo All Changes Submit All Changes

PBX Status

User Login basic | advanced

Copyright © 2003-2005 Sipura Technology. All Rights Reserved.

4. El tecleo **somete todos los cambios**. Su teléfono SPA9XX reinicia agraciado y adquiere automáticamente el nuevo Plan de marcado que usted creó. **Nota:** Para conocer más información sobre cómo hacer su propio Plan de marcado a mano, tecleo [que explica los Planes de marcado](#). Si usted quiere fijar el sistema telefónico hasta no marque 9 para llamar

afuera, siguen esta instrucción: De la lengüeta del SORBO, parámetros PBX, regla de ruteo de llamadas cambiada: de (<:L1,2,3,4>9xx.) a (<:L1,2,3,4>xx.)

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)