

Cómo transferir la llamada usando SPA901

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo transferir la llamada usando SPA901?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo transferir la llamada usando SPA901?](#)

R.

A diferencia de otros teléfonos de las SPA9xx Series, SPA901 no tiene un botón de la clave suave para la transferencia de llamada. Siga por favor este procedimiento en la transferencia de llamada usando SPA901:

Transferencia asistida

Paso 1:

Presione el **FLASH** durante una llamada activa.



Paso 2:

La primera llamada va en el control y habrá un tono de discado. Marque el segundo número de teléfono.

Paso 3:

Cuando las respuestas de la segunda persona, usted pueden tener un vuelo de prueba sin la primera persona que lo oye.

Paso 4:

Para conectar la llamada con la segunda persona, cuelgue para arriba el teléfono.

Transferencia desatendida

Paso 1:

Presione el **FLASH** durante una llamada activa.

Paso 2:

La primera llamada se pone en el control. Habrá un tono de discado. Marque el segundo número de teléfono.

Paso 3:

Cuando el teléfono suena, cuelgue para arriba.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)