

# Los datos de la sesión y del elemento que pueden causar los problemas para el VoiceXML insertan los elementos

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Antecedentes](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento explica qué clase de datos de la sesión y del elemento pueden causar los problemas para los elementos del separador de millares del VoiceXML y cómo resolver este problema.

## [prerrequisitos](#)

## [Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el Cisco Unified Call Services, edición Universal, y el Cisco Unified Call Studio, edición universal.

## [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Antecedentes](#)

**Síntomas:** El buscador de voz lanza un evento error.semantic, y su aplicación de voz utiliza un elemento del separador de millares del VoiceXML con “incluye: Toda la opción del elemento/de los datos de la sesión” llegó su configuración del elemento en la ficha general.

**Resolución:** Este error ocurre cuando uno o más las variables de datos de la sesión o del elemento incluyen un período (.) en su nombre. Por ejemplo, estos nombres de variable causarían este problema:

- session.my.var
- this.is.my.va r
- com.mycompany.myvar

Los medios por los cuales el Cisco Unified Call Services hace las variables del elemento y de la sesión disponibles para el VoiceXML usado por los elementos del separador de millares del VoiceXML son declarar todas estas variables en el documento de la raíz con los elementos del <var>. Como [sección 5.1.3 del VoiceXML 2.0](#) detalles de la [recomendación](#), un período se utilizan para delimitar el prefijo del alcance del nombre de variable, así pues, cuando un nombre de variable tal como “this.is.my.va r” se encuentra, las tentativas del buscador de voz de evaluar “esto” como alcance y fallan con un evento error.semantic.

Para resolver este problema, retitule su elemento y datos de la sesión sin el uso de los períodos.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)