

El discurso conecta con el SFTP y SSH para realizar una carga a granel de los archivos de nombre hablados

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Realice una carga a granel de los archivos de nombre hablados](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el proceso para utilizar el protocolo FTP de SSH (SFTP) y el Secure Shell (SSH) con el discurso conecta para realizar una carga a granel de los archivos de nombre hablados.

Antecedentes

Actualmente, dan instrucciones al usuario para cargar el archivo de nombres al discurso conecta el servidor, pero el mensaje no da instrucciones al usuario cómo lograr esta tarea.

Realice una carga a granel de los archivos de nombre hablados

Para realizar una carga a granel, siga los siguientes pasos:

1. Abra a una sesión SSH en el discurso conectan y inician sesión con el **scadmin**. Para hacer esto, utilice a un cliente SSH tal como **putty.exe**.
2. Después del login, ingrese:

```
cd /tmp
mkdir name_files
cd name_files
```
3. Después, ingrese el `sftp username@host` para conectar con un servidor SFTP, por ejemplo:

```
sftp scadmin@10.1.1.1.
```
4. Ingrese su contraseña cuando está indicado.
5. Asegúrese que los nombres registrados estén situados en el directorio de inicio SFTP.
6. En el prompt, ingrese **consiguen ***. Se descargan los archivos de nombre. **Note:** Si hay archivos adicionales en el directorio SFTP (con excepción de los archivos de la Voz), usted

puede necesitar ser más específico que la placa comodín usada en el ejemplo antedicho. El ejemplo copia todos los archivos en el directorio de inicio SFTP.

7. Ingrese la **salida** para cerrar la conexión del sftp.

Note: Login al servidor como raíz. Si le registran actualmente en un discurso conecta a la sesión SSH como SCAdmin, ingresa el **<enter> su** y le indican para una contraseña de raíz. Entonces usted hace el usuario raíz.

8. Después, continúe con el [paso 3: La ejecución de una carga a granel del nombre hablado Files.Login al](#) servidor como el usuario raíz, y ingresa:

```
cd /tmp/name_files
chown seaa *
chgrp seaa *
cp /tmp/name_files/* /opt/cisco/speechconnect/ssp/prompts/seaa/1/spoken_name
```

Información Relacionada

- [Ejecución de una carga a granel de los archivos de nombre hablados](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)