

Contenido

[Introducción](#)

[Agregue la dirección MAC y SSC](#)

Introducción

Este documento describe el procedimiento para agregar el servicio basado ubicación - el certificado firmado del uno mismo (LBS-SSC) y la dirección MAC del motor de los Servicios de movilidad (MSE) en el Wiring Closet de la última generación (NGWC) convergieron los reguladores del acceso 5760/3850/3650 regulador del Wireless LAN (WLCs).

Agregue la dirección MAC y SSC

Esta sección muestra los comandos que se utilizan para agregar la dirección MAC y SSC a los reguladores convergidos del Wireless LAN del acceso.

1. Ingrese el comando del **cmdshell** en el MSE CLI para ir al prompt del CMD en el MSE. Entonces ingrese el comando de la **demonstración servidor-auth-info** para obtener el hash SSC y el MAC address, que necesitan ser agregados en el WLCs. [root@nms-mse3355-b ~] #

```
cmdshell
cmd> show server-auth-info
invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
AesLog queue high mark: 50000
AesLog queue low mark: 500
-----Server Auth Info-----
MAC Address: 5c:f3:fc:e8:06:943:04
Key Hash: 29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
Certificate Type: SSC>
```

2. Copie la dirección MAC y el hash dominante. Ingrese estos comandos para aplicarlos a los reguladores convergidos del Wireless LAN del acceso. username 5cf3fce80694

```
username 5cf3fce80694 aaa attribute list NMSP

aaa attribute list NMSP
attribute type password
29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
```