

Contenido

[Problema](#)

[Solución](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

Problema

Este artículo explica cómo configurar las configuraciones siguientes de la llamada del suscriptor del monitor anteriores al comienzo del proceso de la captura de la llamada. La siguiente-llamada del suscriptor del monitor se funciona con cada vez, las configuraciones para el funcionamiento anterior de ese comando se pierden y necesitan ser reelegidas. Esto puede ser especialmente doloroso si varias opciones necesitan ser habilitadas para el escenario particular se está resolviendo problemas que, especialmente si se está resolviendo problemas qué está sucediendo a la derecha al principio de la llamada antes de que una tenga la ocasión de seleccionar todas las opciones como un Gonzales rápido.

Solución

Utilice el acercamiento de la opción de menú del suscriptor del monitor y elija la Siguiete-llamada de la opción F), comience una captura y elija las opciones del interés, y después golpee la tecla Escape UNA VEZ. Apoye en el menú eligen F otra vez y todas las opciones previamente seleccionadas todavía estarán en efecto y los datos deseados comenzarán a ser recogidos sin la falta cualquier cosa. Si la tecla Escape se golpea dos veces en fila accidentalmente ésa llevaría de nuevo al prompt del sistema, pasa con este proceso otra vez configurar para otras capturas.

Este acercamiento puede ser especialmente útil para capturar los tipos determinados de llamadas que tengan una ocasión baja del porcentaje de la captura. Por ejemplo imagínese un nodo que lleve un muy poco de tráfico de los datos del paquete de la alta velocidad Evolved (eHRPD) junto con una mayor cantidad de tráfico del IP móvil 3G (MIPS). El por ciento de las llamadas del eHRPD bajo se compara a la MIPS y puede ser que tarde un rato para capturar una llamada del eHRPD. También, estas llamadas comienzan la misma manera que la MIPS llama, y así que usar la llamada siguiente-EVDO-RevA de la opción "o)" daría lugar a capturar ambos tipos de llamada. El mismo acercamiento descrito anterior en cuanto al sistema que recuerda las últimas opciones se puede utilizar como sigue. Comience en el contexto en donde llegan las llamadas del eHRPD, después funcionan con al suscriptor del monitor, eligen la siguiente-llamada y después eligen la opción "L" para el contexto del límite que capturaré solamente las llamadas en el contexto actual, que es el contexto en donde el submarino de lunes acaba de ser iniciado. Entonces presione el escape y cuando la Siguiete-llamada se selecciona otra vez, sólo las llamadas del eHRPD será capturado. Relance tantas veces cuanto sea necesario.

La desventaja con la opción del contexto del límite es que los paquetes para la llamada que pasa con otros contextos, es decir el contexto de la salida en donde ocurre el intercambio del proxy MIPv6 con el PGW, no será capturado. Eso puede o no puede ser importante para su escenario de Troubleshooting.

El esencial de este acercamiento es que uno puede trabajar alrededor de las restricciones de la siguiente-llamada del suscriptor del monitor y de las variantes llanas de la siguiente-llamada.