

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el error que ocurre en algunos casos cuando la transferencia de archivos del sFTP (transferencia de archivos segura) del chasis ASR5500 a un servidor del sFTP falla debido a la Configuración del servidor incorrecta en el archivo de configuración de SSH (Secure Shell), `sshd_config`.

Problema

El error ocurre cuando los archivos se transfieren del ASR5k a un SFTP.

La configuración en el archivo de `/etc /ssh/sshd_config`:

Si usted utiliza el protocolo FTP, la transferencia es acertada.

Solución

De los dos servidores Linux en el laboratorio, era posible reproducir el problema en un servidor pero no el otro. Solamente la diferencia era el IP address del servidor en la prueba.

Mientras que revisan a los servidores establezca, fue notado que había una diferencia entre la configuración de dos servidores en el archivo de `/etc /ssh/sshd_config`. El servidor de trabajo tenía esta configuración:

Cuando este parámetro se modifica al sí y el servicio se recomienza con el comando del **reinicio de `/etc/init.d/ssh`**, usted puede transferir con éxito un archivo usando el SFTP.

Información Relacionada

- [Guía de administración del sistema ASR5500 - Cisco Systems](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)