

Cisco Microphones

Table des matières

Aperçu du produit	3
Caractéristiques et avantages	5
Spécifications du produit	5
Informations sur la commande	7
Informations sur la garantie	8
Cisco durabilité environnementale	9
Cisco Services	9
Cisco Capital	9
Pour en savoir plus	10

Aperçu du produit

Les microphones de conférence Cisco offrent une gamme de solutions de couverture audio pour les systèmes vidéo intégrés, les kits de salle et les déploiements vidéo personnalisés – soit sur la table, soit discrètement à travers le plafond.



Ces microphones intelligents sont optimisés pour la captation vocale haute fidélité et une réduction efficace du bruit, et conçus pour être utilisés dans des salles de réunion petites à grandes ainsi que dans des espaces spécialisés afin de permettre une expérience acoustique sans distractions et une collaboration inclusive pour les participants aux réunions à distance.



Figure 1.

La série Cisco Microphone Pro de microphones intelligents IP : les modèles Ceiling Microphone Pro et Table Microphone Pro dans les modèles légers et couleur carbone, montrant différentes options de montage.



Figure 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro



Figure 3.
Cisco Table Microphone Pro



Figure 4.
Cisco Table Microphone



Figure 5.
Cisco Ceiling Microphone

Caractéristiques et avantages

Le portefeuille de microphones Cisco® est composé de microphones directionnels IP de conférence et de microphones analogiques flexibles, conçus pour des déploiements sur table ou au plafond.

- [Cisco Table Microphone Pro](#) est un microphone de conférence numérique conçu pour offrir une capture vocale directionnelle de haute qualité et un traitement audio intégré pour une expérience sonore naturelle pour les participants à distance. Doté de quatre lobes de microphone, il peut capturer les voix des participants et offrir plusieurs flux audio haute fidélité. Il peut aussi bloquer le bruit de fond provenant d'autres parties de l'espace de travail. Propulsé par IP, il offre un déploiement simplifié, une extension facile et une gestion unifiée des appareils dans Control Hub. Il fonctionne en mode plug-and-play avec les appareils vidéo Cisco tout en offrant une gestion simplifiée des câbles et des options de montage polyvalentes pour plus de flexibilité.
- [Cisco Ceiling Microphone Pro](#) est un microphone de conférence numérique doté d'une formation de faisceau adaptative alimentée par IA pour suivre et focaliser les haut-parleurs actifs tout en bloquant le bruit de fond. Il suit intelligemment la dynamique des réunions et les changements de conception des salles sans avoir besoin de reconfigurer l'appareil. Il offre un positionnement automatique sans contact pour une configuration AV rapide, un audio fluide et évolutif sur IP, un traitement du signal embarqué et une gestion unifiée des appareils infonuagiques pour permettre une configuration simple, un contrôle et un suivi du déploiement. Disponible en Blanc Arctique ou Noir Carbone et offrant plusieurs options de fixation au plafond, il offre flexibilité et commodité dans les salles de réunion, les espaces d'apprentissage et les espaces de travail adaptables.
- [Cisco Table Microphone](#) de table Cisco est un produit de microphone analogue pour les systèmes vidéo Cisco. Il est idéal pour une couverture acoustique intelligente dans les petites et grandes pièces avec des tables fixes. L'appareil est disponible soit avec une mini-prise, soit avec une prise Euroblock, et peut être encastré dans la table ou reposer sur une plaque magnétique.
- [Cisco Ceiling Microphone](#) de plafond Cisco est un microphone de haute qualité et économique avec une couverture de micro à 180 degrés, conçu pour couvrir des espaces de réunion de taille moyenne à grande, tels que les salles de réunion, les salles de formation et les auditoriums, avec un montage discret et facile au plafond, tout en libérant de l'espace sur les tables.

Spécifications du produit

Tableau 1. Spécifications du produit

Nom de produit	Table Microphone	Microphone de plafond	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Description	Microphone à table équilibré omnidirectionnel, type couche limite	Microphone directionnel équilibré (motif de micro à 180 degrés), type couche limite	Micro numérique directionnel (micro cardioïde à 360 degrés)	Microphone de plafond numérique avec couverture à 360 degrés, doté d'une formation de faisceau adaptative IA

Nom de produit	Table Microphone	Microphone de plafond	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Compatibilité produit	Room Bar, Room Bar Pro, Kit de chambre, Kit de chambre Plus, Room Kit EQ, Room Kit EQX, Room Kit Pro Chambre 55, Chambre 55 Double, Chambre 70, Chambre 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Série Room Panorama	Room Bar, Room Bar Pro, Kit de chambre, Kit de chambre Plus, Room Kit EQ, Room Kit EQX, Room Kit Pro Chambre 55, Chambre 55 Double, Chambre 70, Chambre 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX200, MX300, MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Série Room Panorama	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Série Room Panorama	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2
Connecteur	Choisissez entre les versions à prise miniature 4 broches et Eurobloc 4 broches	Livré avec des connecteurs Eurobloc 4 broches et mini jacks 4 broches	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)
Plage de fréquences	80 Hz à 20 kHz, +/- 6 dB	80 Hz à 20 kHz, +/- 6 dB	100 Hz à 16 kHz, +/- 6 dB (sur l'axe)	120 Hz à 20 kHz, +/- 6 dB (sur l'axe) - Sujet à changement
Sensibilité en champ libre	-34 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3dB, 1 kHz - Sujet à changement
Rapport signal/bruit	Minimum 70 dB	Minimum 72 dB	Minimum 70 dB	70 dB - Sous réserve de changement
Fonctionnalité mute	LED affichant le statut de sourdine Bouton de sourd/réactivation du son	DEL affichant un statut muet	LED affichant le statut de sourdine Bouton de sourd/réactivation du son	Via le contrôleur tactile DEL affichant un statut muet
Dimensions physiques (L x D x H)	Forme ronde 6,39 CM (diamètre) x 1,09 CM 2,52 po (diamètre) x 0,43 po	75 x 55 x 27 CM 29,5 x 21,6 x 9,8 po	Diamètre : 10 CM (3,94 pouces) Hauteur : 3 CM (1,18 po) 10 x 10 x 3 CM 3,94 x 3,94 x 1,18 po Longueur du câble	42 cm x 42 cm (16,5 po x 16,5 po), Taille : 4,8 cm (2 po) Options de câble Ethernet (CAT5) : 20 mètres (65,6 pieds) ou 30 mètres (98,4 pieds)



Nom de produit	Table Microphone	Microphone de plafond	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
			attaché : 11 m (36 pieds)	
Poids	0.28 lb (0.126 kg)	4,08 lb / 1,85 kg	0,29 lb / 0,3 kg	5,6 lb / 2,54 kg
Pouvoir fantôme	9V/52V	12V / 48V	Power over Ethernet	Power over Ethernet
Montage	Plateau de table (encastré dans la table ou placé sur une plaque magnétique de table)	Montage suspendu au plafond en fil	Plateau de table (encastré dans la table ou placé sur une plaque magnétique de table)	Montage suspendu au plafond en fil, support de plafond, montage sur grille de plafond suspendu
Options de couleur	Blanc	Blanc	Premier noir clair ou carbone	Blanc Arctique ou Noir Carbone
Capture de voix adaptative	Non	Non	Oui, en utilisant des lobes directionnels du microphone	Oui, utiliser la formation de faisceau adaptative améliorée par IA
Gamme de micros	Rayon de 1,5 m (couverture à 360 degrés)	Rayon de 4 m (couverture à 180 degrés)	Rayon de 1,5 m (couverture à 360 degrés)	Rayon de 3,5 m (couverture à 360 degrés)
Prise en charge du suivi des haut-parleurs	Non	Non	Oui, optimisé pour le suivi à caméra unique et multi-caméra	Oui, optimisé pour le suivi à caméra unique et multi-caméra
Évolutivité via commutateur	Non	Non	Oui, le déploiement audio peut être prolongé à l'aide d'un commutateur Ethernet	Oui, le déploiement audio peut être prolongé à l'aide d'un commutateur Ethernet
Positionnement automatique	Non	Non	Non	Oui, positionnement sans contact dans l'assistant de configuration
Gestion des appareils infonuagiques	Non	Non	Oui, gestion unifiée et diagnostics dans Control Hub	Oui, gestion unifiée et diagnostics dans Control Hub
Chiffrement audio AES-128	Non	Non	Oui	Oui

Informations sur la commande

Les tableaux 2 et 3 donnent des informations sur l'ordre des microphones Cisco. Pour passer une commande, visitez la [page d'accueil Cisco® Commande](#). Pour télécharger un logiciel, visitez le [Centre logiciel Cisco](#).

Tableau 2. Informations sur la commande

Nom de produit	Numéro de pièce
Cisco Ceiling Microphone Pro informations de commande (lien vers la fiche technique du produit)	

Nom de produit	Numéro de pièce
Cisco Table Microphone Pro Informations de commande (lien vers la fiche technique du produit)	
Informations de commande pour le microphone de table Cisco et le microphone de plafond Cisco :	
Microphone de table Cisco avec connecteur mini-jack 4 broches, câble de 7,5 mètres	CS-MIC-TABLE-J=
Cisco Microphone de table avec connecteur Eurobloc 4 broches, câble de 9 mètres	CS-MIC-TABLE-E=
Cisco Câble d'extension pour microphone de table pour les câbles mini-jack 4 broches, 9 mètres	CAB-MIC-EXT-J=
Cisco Câble d'extension pour microphone de table pour les câbles mini Euroblock 4 broches, 9 mètres	CAB-MIC-EXT-E=
Cisco Microphone de plafond (clips pour montage grillé au plafond non inclus)	CTS-MIC-CLNG-G2
Cisco Microphone de plafond câble optionnel (10 mètres, non homologué pour plénum)	CAB-ETHRSHLD-10M

Tableau 3. Cisco Informations sur la commande de pièces de rechange pour microphones

Nom de produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Cisco Microphone de table câble de rechange pour le connecteur mini jack 4 broches, câble 7,5 mm	CAB-MIC-TABLE-J=	-
Cisco Microphone de table câble de rechange pour le connecteur Eurobloc 4 broches, câble 9m	CAB-MIC-TABLE-E=	-
Cisco Microphone de table plaque métallique de rechange pour table (3 unités)	CS-MIC-TABLE-PLA=	-
Cisco Plaques de microphone de plafond	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-
Cisco Élément micro de plafond	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco Dongles pour microphone de plafond (prise RJ-45 mini et RJ4-5 Euroblock)	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco Kit de câblage pour microphone de plafond (2 mètres/6,5 pieds)	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco Câble de microphone de plafond (10 mètres/32,8 pieds)	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

Informations sur la garantie

Les informations sur la garantie sont disponibles au Cisco.com à la [page Garanties](#) des produits.

Cisco durabilité environnementale

L'information sur les politiques et initiatives de durabilité environnementale de Cisco pour nos produits, solutions, opérations et opérations étendues ou chaîne d'approvisionnement se trouve dans la section " Durabilité environnementale" de

Des liens de référence vers des informations sur des sujets clés de durabilité environnementale (mentionnés dans la section " Durabilité environnementale" du rapport CSR) sont fournis dans le tableau suivant.

Tableau 4. Liens de référence sur la durabilité environnementale

Sujet de durabilité	Référence
Informations sur les lois et règlements sur le contenu des matériaux des produits	Matériaux
Informations sur les lois et règlements concernant les déchets électroniques, y compris les produits, les batteries et les emballages	Conformité DEEE

Cisco rend les données d'emballage disponibles uniquement à titre informatif. Il se peut qu'il ne reflète pas les développements juridiques les plus récents, et Cisco ne représente pas, ne garantit pas qu'il soit complet, exact ou à jour. Cette information peut être modifiée sans préavis.

Cisco Services

Cisco et nos partenaires offrent un large portefeuille de services intelligents et personnalisés et de soutien qui peuvent vous aider à réaliser pleinement la valeur de votre investissement en collaboration Cisco en augmentant l'agilité des affaires et la disponibilité du réseau. Notre portefeuille de services vous aide à accélérer l'innovation d'affaires grâce à une plateforme de collaboration en réseau qui permet aux entreprises de collaborer Anywhere, à tout moment. Pour plus d'informations sur ces services, visitez <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>.

Cisco Capital

Solutions de paiement flexibles pour vous aider à atteindre vos objectifs

Cisco Capital facilite l'obtention de la bonne technologie pour atteindre vos objectifs, permettre la transformation d'entreprise et vous aider à rester compétitif. Nous pouvons vous aider à réduire le coût total de propriété, à économiser du capital et à accélérer la croissance. Dans plus de 100 pays, nos solutions de paiement flexibles peuvent vous aider à acquérir du matériel, des logiciels, des services et de l'équipement tiers complémentaire à des paiements faciles et prévisibles. [En savoir plus](#).

Pour en savoir plus

Visitez les [microphones et](#) accessoires de pièce Cisco ou contactez votre représentant local du compte Cisco.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)