

Est-ce que je devrais réinstaller CIS ou utiliser un correctif quand j'améliore des niveaux de fournisseur de services ?

Contenu

[Introduction](#)

[Est-ce que je devrais réinstaller CIS ou utiliser un correctif quand j'améliore des niveaux de fournisseur de services ?](#)

Introduction

Ce document discute des mises à jour (CIS) de serveur d'informations de Cisco.

Est-ce que je devrais réinstaller CIS ou utiliser un correctif quand j'améliore des niveaux de fournisseur de services ?

Dans la version 7.0 et ultérieures CIS, Cisco offre de pleins nouveaux installateurs CIS avec la version de chaque nouveau correctif de Service Pack (fournisseur de services). Pour les utilisateurs existants, vous pouvez appliquer un nouveau fournisseur de services à votre v7.0.x existant installez afin d'améliorer nouveau au fournisseur de services un niveau, ou appliquez n'importe quel nouveau correctif (qui est relâché approximativement toutes les 4 semaines) entre les releases moins fréquentes de fournisseur de services.

Si vous choisissez d'installer CIS à nouveau, il arrive automatiquement au de niveau de fournisseur de services indiqué. Ceci est généralement choisi pour de nouveaux déploiements et est plus commode que l'installation d'une release et d'une demande de base du fournisseur de services après.

Les deux scénarios différents d'installation sont :

Installez de base v7.0.0 + SP1, suivi du correctif v7.0.1.00.15, et puis avec le SP2.

OU

Installez avec les binaires v7.0.2.

Chacun des deux scénarios ont comme conséquence identique installe au même niveau de difficulté.