

Exemple d'un client de session de commande de client d'Apache Sqoop

Contenu

[Introduction](#)

[Exemple d'une session de commande de client d'Apache Sqoop](#)

Introduction

Ce document décrit une connexion client au serveur d'informations de Cisco (CIS) d'Apache Sqoop.

Exemple d'une session de commande de client d'Apache Sqoop

C'est un modèle général de l'utilisation SQOOP :

```
importation de sqoop --table <table> édité CIS de <your de table - connectez le « jdbc : compositesw :  
<hostname> : port> de <jdbc ? user>&password=<password> de  
domain=composite&dataSource=<dataservice>&encrypt=true&user=<CIS » --gestionnaire  
cs.jdbc.driver.CompositeDriver --ruche-importation --composite_tab de ruche-table --créer-  
ruche-table --fractionnement-par passé commande
```

Un cas d'utilisation réel :

```
importation de sqoop --table ViewOrder - connectez le « jdbc : compositesw :  
dbapi@dvlabhost.cisco.com:9401?domain=composite&dataSource=examples&encrypt=true&user  
=admin&password=admpo --gestionnaire cs.jdbc.driver.CompositeDriver --ruche-importation --  
composite_tab de ruche-table --créer-ruche-table --fractionnement-par passé commande
```